
MC-AB-60 - Detector de barrera por infrarrojos Cableado | 2 haces

Alcance máx. de detección 60 / 180 m



SKU: MC-AB-60

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/mc-ab-60/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Barreras Perimetrales

Etiquetas: MCI

Barrera infrarroja de doble haz para exterior

Cableada

Detección máxima emisor / receptor 180 m (interior) y 60 m (exterior)

Doble lente ajustable

H: $\pm 90^\circ$ / V: $\pm 10^\circ$

DIP Switch para programación

4 frecuencias de trabajo

LED Display para sencilla instalación

Alimentación 12~24 VDC/VAC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de detección	180m interior / 60m exterior
Número de haces	2
Metodo de detección	Interrupción de los 2 haces a la vez
Tiempo de interrupción	50ms, 100ms, 300ms, 700ms (seleccionable)
Canales de frecuencia	4 canales diferentes a través de DIP Switch
Salidas de alarma	1 relay NO/NC (max. 30VDC/VAC, 1A), Tamper NC
Ángulo de ajuste	Horizontal $180^\circ(\pm 90^\circ)$, Vertical $20^\circ(\pm 10^\circ)$

Metodo de ajuste	A través de LCD Display entre 0-99
Temperatura de funcionamiento	-25°C ~ +55°C
Grado de protección	IP65
Alimentación	12~24 VDC/VAC, 75 mA max.
Dimensiones	211.5 (Al) x 79.9 (An) x 74.7 (Fo) mm