MC-AB-60 - Detector de barrera por infrarrojos Cableado | 2 haces Alcance máx. de detección 60 / 180 m



SKU: MC-AB-60

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-

infrarrojos/mc-ab-60/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Barreras Perimetrales

Etiquetas: MCi

Barrera infrarroja de doble haz para exterior

Cableada

Detección máxima emisor / receptor 180 m (interior) y 60 m (exterior)

Doble lente ajustable

H: ±90° / V: ±10°

DIP Switch para programación

4 frecuencias de trabajo

LED Display para sencilla instalación

Alimentación 12~24 VDC/VAC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de detección 180m interior / 60m exterior

Número de haces 2

Metodo de detección Interrupción de los 2 haces a la vez

Tiempo de interrupción 50ms, 100ms, 300ms, 700ms (seleccionable)

Canales de frecuencia 4 canales diferentes a través de DIP Switch

Salidas de alarma 1 relay NO/NC (max. 30VDC/VAC, 1A), Tamper NC

Ángulo de ajuste Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)

Metodo de ajuste A través de LCD Display entre 0-99

Temperatura de funcionamiento $-25^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

Grado de protección IP65

Alimentación 12~24 VDC/VAC, 75 mA max.

Dimensiones 211.5 (AI) x 79.9 (An) x 74.7 (Fo) mm