

MC-AB222M - Cámara HD Bullet MCi PRO de 2 MPX, Lente 2.8mm, IR30M



SKU: MC-AB222M

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/mc-ab222m/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Iluminación IR/LED: 1941

Lente: 1947

Protección: 112

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: MCi, NOVEDAD

Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/3"Resolución máxima de 2MP (1920×1080) a 25/30 fpsLente fija de 2.8 mmTecnología DWDR (amplio rango dinámico digital)Reducción de ruido 2D/3D DNRFiltro de corte IR (ICR)Compensación de contraluz (BLC)Función GLOBE y balance de blancos automático (ATW)Alcance de infrarrojos hasta 20 metrosSoporta salida AHD/TVI/CVI/CVBSProtección contra agua y polvo IP66

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Sistema de señal

Iluminación mínima

Velocidad de obturación

Relación S/N

Día y noche

OSD con joystick

Control por coaxial (UTC)

Ajuste de ángulo

Idiomas del menú

Tipo de lente

Valor

1/3" CMOS de escaneo progresivo

PAL/NTSC

Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux con IR

Automática

Más de 48 dB

Automático / Color / B/N / Externo

Opcional

Soportado

Paneo: 0°–360°, Inclinación: 0°–90°, Giro: 0°–360°

Incluye español

Foco fijo

Parámetro	Valor
Iris	Fijo
Longitud focal	2.8 mm
Número F	F2.2
Ángulo de visión	Horizontal: 90.2°, Vertical: 49.6°
Tipo de iluminador	IR LED
Número de LEDs IR	2 unidades
Distancia IR	Hasta 20 metros (65.6 pies)
Resolución	2MP (1920 x 1080)
Velocidad de fotogramas	PAL: 25 fps, NTSC: 30 fps
Salida de video	AHD/TVI/CVI/CVBS
Menú OSD	Soportado
WDR (amplio rango dinámico)	DWDR, ON/OFF
Control de ganancia	Automático
Reducción de ruido	2D/3D DNR, automática
Balance de blancos	Automático
BLC	Soportado
Alimentación	DC 12V ±10%
Consumo de energía	Máx. 3.6W (con IR encendido)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento	Menos del 85% HR
Protección de ingreso	IP66
Certificaciones	CE / FCC
Material del cuerpo	Metal
Dimensiones	?70 x 183.6 mm
Peso neto	0.29 kg
Accesorios opcionales	Caja de conexiones SN-CBK656B