
MC-ABE-150 - Detector de barrera por infrarrojos Cableado | 3 haces

Alcance máx. de detección 150 / 450 m



SKU: MC-ABE-150

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/mc-abe-150/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Barreras Perimetrales

Etiquetas: MCi

Barrera infrarroja de triple haz para exterior

Cableada

Detección máxima emisor / receptor 450 m (interior) y 150 m (exterior)

Triple lente ajustable

H: $\pm 90^\circ$ / V: $\pm 10^\circ$

DIP Switch para programación

4 frecuencias de trabajo

LED Display para sencilla instalación

Alimentación 12-24 VDC/VAC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de detección	450m interior / 180m exterior
Número de haces	3
Metodo de detección	Interrupción de los 3 haces a la vez
Tiempo de interrupción	50ms, 100ms, 300ms, 700ms (seleccionable)
Canales de frecuencia	4 canales diferentes a través de DIP Switch
Salidas de alarma	1 relay NO/NC (max. 30VDC/VAC, 1A), Tamper NC
Ángulo de ajuste	Horizontal $180^\circ(\pm 90^\circ)$, Vertical $20^\circ(\pm 10^\circ)$

Metodo de ajuste	A través de LCD Display entre 0-99
Temperatura de funcionamiento	-25°C ~ +55°C
Grado de protección	IP65
Alimentación	12~24 VDC/VAC, 200 mA max.
Dimensiones	291 (Al) x 92 (An) x 90 (Fo) mm