
MC-ABE-200W - Detector de barrera por infrarrojos Compatible con Transmitter o DoorProtect Ajax



SKU: MC-ABE-200W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/mc-abe-200w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Barreras Perimetrales

Etiquetas: MCI

Barrera infrarroja de triple haz para exteriorInalámbricaDetección máxima emisor / receptor 600 m (interior) y 200 m (exterior)Triple lente ajustableH: $\pm 90^\circ$ / V: $\pm 10^\circ$ DIP Switch para programación4 frecuencias de trabajoDoble tamper anti-sabotaje (frontal y trasero)Espacio compatible con Transmitter o DoorProtect de Ajax - Alimentación a pilas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Uso	Detector de barrera por infrarrojos
Rango de detección	600m interior / 200m exterior
Número de haces	3
Metodo de detección	Interrupción de los 3 haces a la vez
Tiempo de interrupción	50ms, 100ms, 300ms, 700ms (seleccionable)
Canales de frecuencia	4 canales diferentes a través de DIP Switch
Salidas de alarma	Salida de alarma NO/NC , salida tamper NC, salida de batería baja NC
Compatibilidad	Compatible con el módulo Transmitter o el contacto externo de DoorProtect/DoorProtect Plus de Ajax
Ángulo de ajuste	Horizontal $180^\circ(\pm 90^\circ)$, Vertical $20^\circ(\pm 10^\circ)$
Temperatura de funcionamiento	$-25^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$

Grado de protección	IP65
Alimentación	Pilas ER34615H, incluye 2 pilas (una para cada barrera)
Autonomía	3 años con una pila y 6 años con dos pilas cada barrera
Dimensiones	291 (Al) x 91 (An) x 92 (Fo) mm
Instalación	Exterior o interior, sobre pared o poste