MC-ABH-150L - Detector de barrera por infrarrojos Cableado | 4 haces | Función AND y OR Alcance máx. de detección 150 / 450 m



SKU: MC-ABH-150L

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-

infrarrojos/mc-abh-150l/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Barreras Perimetrales

Etiquetas: MCi

Barrera infrarroja de cuadruple haz para exterior

Cableada

Detección máxima emisor / receptor 450 m (interior) y 150 m (exterior)

Cuadruple lente ajustable

H: ±90° / V: ±10° Funcion AND/OR

DIP Switch para programación

4 frecuencias de trabajo

LED Display para sencilla instalación

Alimentación 12~24 VDC/VAC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de detección 450m interior / 150m exterior

Número de haces 4

Metodo de detección Interrupción de los 4 haces a la vez o de solamente 2 (up o down)

Tiempo de interrupción 50ms, 100ms, 300ms, 700ms (seleccionable)

Canales de frecuencia 4 canales diferentes a través de DIP Switch

Salidas de alarma 1 relay NO/NC (max. 30VDC/VAC, 0.5A), Tamper NC

Ángulo de ajuste Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)

Metodo de ajuste A través de LCD Display entre 0-99

Temperatura de funcionamiento -25°C ~ +55°C

Grado de protección IP65

Alimentación 12~24 VDC/VAC, 90 mA max.

Dimensiones 291 (AI) x 92 (An) x 90 (Fo) mm