

MC-ABH-250L - Detector de barrera por infrarrojos Cableado | 4 haces | Función AND y OR Alcance máx. de detección 250 / 750 m



SKU: MC-ABH-250L

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/mc-abh-250l/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Barreras Perimetrales

Etiquetas: MCI

Barrera infrarroja de cuádruple haz para exterior

Cableada

Detección máxima emisor / receptor 750 m (interior) y 250 m (exterior)

Cuádruple lente ajustable

H: $\pm 90^\circ$ / V: $\pm 10^\circ$

Función AND/OR

DIP Switch para programación

4 frecuencias de trabajo

LED Display para sencilla instalación

Alimentación 12-24 VDC/VAC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

50m exterior

Número de haces

4

Metodo de detección

Interrupción de los 4 haces a la vez
o de solamente 2 (up o down)
50ms, 100ms, 300ms, 700ms
(seleccionable)

Tiempo de interrupción

Canales de frecuencia

4 canales diferentes a través de DIP
Switch

Salidas de alarma	1 relay NO/NC (max. 30VDC/VAC, 0.5A), Tamper NC
Ángulo de ajuste	Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)
Metodo de ajuste	A través de LCD Display entre 0-99
Temperatura de funcionamiento	-25°C ~ +55°C
Grado de protección	IP65
Alimentación	12~24 VDC/VAC, 90 mA max.
Dimensiones	291 (Al) x 92 (An) x 90 (Fo) mm