
MC-ABI100-1086 - Detector de barrera por infrarrojos Cableado | 6 haces Alcance máx. de detección 100 m



SKU: MC-ABI100-1086

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/mc-abi100-1086/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Barreras Perimetrales

Etiquetas: MCi

Barrera infrarroja de 6 haces para exterior

Cableada

Detección máxima emisor / receptor 100 m (exterior)

Ajuste Horizontal 180° (±90°)

2 frecuencias de trabajo

LED y zumbador para sencilla instalación

Alimentación 12~18 VDC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de detección	100m exterior
Número de haces	6
Metodo de detección	Interrupción de 2 haces continuos a la vez
Sensibilidad	Ajustable entre L, M H
Canales de frecuencia	2 canales diferentes a través de DIP Switch
Salidas de alarma	1 relay NO/NC (max. 30VDC/VAC, 0.5A)
Ángulo de ajuste	Horizontal 180°(±90°)
Metodo de ajuste	A través de LED y zumbador

Temperatura de funcionamiento	-25°C ~ +55°C
Grado de protección	IP65
Alimentación	12~18 VDC, 90 mA max.
Dimensiones	108 cm de alto