

MC-ABI30-764 - Detector de barrera por infrarrojos Cableado | 4 haces

Alcance máx. de detección 30 m



SKU: MC-ABI30-764

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/mc-abi30-764/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Barreras Perimetrales

Etiquetas: MCI

Barrera infrarroja de 4 haces para exterior
Cableada
Detección máxima emisor / receptor 30 m (exterior)
Ajuste Horizontal 180° ($\pm 90^\circ$)
2 frecuencias de trabajo
LED y zumbador para sencilla instalación
Alimentación 12-18 VDC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de detección	30m exterior
Número de haces	4
Metodo de detección	Interrupción de 2 haces continuos a la vez
Sensibilidad	Ajustable entre L, M H
Canales de frecuencia	2 canales diferentes a través de DIP Switch
Salidas de alarma	1 relay NO/NC (max. 30VDC/VAC, 0.5A)
Ángulo de ajuste	Horizontal 180°($\pm 90^\circ$)
Metodo de ajuste	A través de LED y zumbador

Temperatura de funcionamiento	-25°C ~ +55°C
Grado de protección	IP65
Alimentación	12~18 VDC, 90 mA max.
Dimensiones	76 cm de alto