
MC-ABO-20F - Detector de barrera por infrarrojos Cableado | 1 haz Alcance máx. de detección 10 / 20 m



SKU: MC-ABO-20F

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/mc-abo-20f/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Barreras Perimetrales

Etiquetas: MCI

Barrera infrarroja de haz simple para exterior

Cableada

Detección máxima emisor / receptor 20 m (interior) y 10 m (exterior)

Reducido tamaño

4 frecuencias de trabajo

Alimentación 9-16 VDC/VAC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de detección	20m interior / 10 m exterior
Número de haces	1
Metodo de detección	Interrupción del haz infrarroja
Canales de frecuencia	4 canales diferentes a través de DIP Switch
Salidas de alarma	1 relay NO/NC (max. 36VDC/VAC, 1A)
Metodo de ajuste	A través de LED
Temperatura de funcionamiento	-25°C ~ +55°C
Alimentación	9~16 VDC/VAC, 20 mA max.
Dimensiones	69.5 (Al) x 26.4 (An) x 22.5 (Fo) mm

