

MC-AT222M - Cámara HD Turret MCi PRO de 2 MPX, Lente 2.8mm, IR30M



SKU: MC-AT222M

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/mc-at222m/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Iluminación IR/LED: 1941

Lente: 1947

Protección: 112

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: MCi, NOVEDAD

Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/3" Resolución máxima de 2MP (1920×1080) a 25/30 fps Lente fija de 2.8 mm Tecnología DWDR (rango dinámico amplio digital) Reducción de ruido 2D/3D DNR Filtro de corte IR (ICR), BLC, función GLOBE, y balance de blancos automático (ATW) Alcance de infrarrojos hasta 20 metros Soporta salida AHD/TVI/CVI/CVBS Protección contra agua y polvo IP66

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Sistema de señal

Iluminación mínima

Velocidad de obturación

Relación S/N

Día y noche

OSD con joystick

Control por coaxial (UTC)

Ajuste de ángulo

Idiomas del menú

Valor

1/3" CMOS de escaneo progresivo

PAL/NTSC

Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux con IR

Automática

Más de 48 dB

Automático / Color / B/N / Externo

Opcional

Soportado

Paneo: 0°–360°, Inclinación: 0°–85°, Giro: 0°–360°

Incluye español, inglés, francés, etc.

Parámetro	Valor
Tipo de lente	Foco fijo
Iris	Fijo
Longitud focal	2.8 mm
Número F	F2.2
Ángulo de visión	Horizontal: 90.2°, Vertical: 49.6°
Tipo de iluminador	IR LED
Número de LEDs IR	2 unidades
Distancia IR	Hasta 20 metros (65.6 pies)
Resolución	2MP (1920 × 1080)
Velocidad de fotogramas	PAL: 25 fps, NTSC: 30 fps
Salida de video	AHD/TVI/CVI/CVBS
Menú OSD	Soportado
WDR (amplio rango dinámico)	DWDR ON/OFF
Control de ganancia	Automático
Reducción de ruido	2D/3D DNR, automático
Balance de blancos	Automático
BLC	Soportado
Alimentación	DC 12V ±10%
Consumo de energía	Máx. 4W (con IR encendido)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento	Menos del 85% RH
Protección de ingreso	IP66
Certificaciones	CE / FCC
Material del cuerpo	Metal + Plástico
Dimensiones	?111 × 95 mm (?4.37 × 3.74")
Peso neto	0.33 kg (0.73 lb)
Accesorios opcionales	Caja de conexiones, soporte colgante, techo, pared, poste y esquina