
MC-CA6P2-100-H - 6 conductores de señal + 2 de alimentación
Conductor Cobre electrolítico flexible Pantalla Aluminio
poliéster+drenaje CuSn Rollo de 100 metros



SKU: MC-CA6P2-100-H

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/cables/mc-ca6p2-100-h/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INTRUSIÓN, Cables

Etiquetas: MCI

Bobina de cable

100 m

Alarma

6+2 conductores

Conductor interno Cobre electrolítico flexible 0,22 mm

Conductor alimentación Cobre electrolítico flexible 0,75 mm

Aislamiento PE

Pantalla Aluminio poliéster+drenaje CuSn

Cubierta Poliolefina FRLSHF 5.2 mm

Libre de halógenos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	100 m
Conductor interno	Cobre electrolítico flexible AWG25 0,22 mm
Conductor alimentación	Cobre electrolítico flexible AWG19 0,75 mm
Aislamiento	Polietileno
Formación de los conductores	Trenzados

Pantalla	Aluminio poliéster+drenaje CuSn
Cubierta exterior	Poliiolefina FRLSHF 5.2 mm
Nº de conductores	6 señal + 2 alimentación
Conductividad	<10 ⁻² S/mm
Resistencia eléctrica	106 Ohm/km señal / 27 Ohm/km alimentación
Temp. funcionamiento	0° C ~ 70° C