


---

# MC-CA8100H - Conductor Cobre electrolítico flexible Clase 5



SKU: MC-CA8100H

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/cables/mc-ca8100h/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2351

**Categorías:** INTRUSIÓN, Cables

**Etiquetas:** MCi

Bobina de cable 100 m  
Alarma 8 conductores  
Conductor interno Clase 5 Cobre electrolítico flexible 0,22 mm  
Aislamiento PE  
Pantalla Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn  
Cubierta Poliolefina FRLSHF 6.7 mm  
Libre de halógenos  
Certificado CPR Cca -1sb, a1, d2

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud                     | 100 m                                                                                                |
| Conductor interno            | Cobre electrolítico flexible AWG25 0,22 mm Clase 5                                                   |
| Aislamiento                  | Polietileno                                                                                          |
| Formación de los conductores | Trenzados                                                                                            |
| Pantalla                     | Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn                                                    |
| Cubierta exterior            | Poliolefina FRLSHF 6.7 mm                                                                            |
| Nº de conductores            | 8 señal                                                                                              |
| Conductividad                | <10 <sup>-7</sup> S/mm                                                                               |
| Resistencia eléctrica        | 106 Ohm/km señal                                                                                     |
| Temp. funcionamiento         | 0° C ~ 70° C                                                                                         |
| Certificación                | CPR (Cca -1sb, a1, d2), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2 |