



SKU: MC-DVR8081-I

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-8ch/mc-dvr8081-i/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2351**

**Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 8CH**

**Etiquetas: MCi, NOVEDAD**

Compatible con entradas AHD/TVI/CVI/CVBS/IPAdmite hasta 12 cámaras IP (hasta 5MP por canal)Codificación de hasta 8MP a 7 fpsProtección perimetral en 8 canales con detección de personas y vehículos por deep learningEntrada de audio coaxial en 8 canales + 4 canales directosSalidas simultáneas HDMI (hasta 4K) y VGASoporte multilenguaje

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Parámetro

Entradas de video analógico

AHD/TVI/CVI soportado

CVBS soportado

Entradas de video IP

Salida HDMI

Salida VGA

Salida CVBS

Entrada de audio

Salida de audio

Audio bidireccional

Protección perimetral

Resolución de grabación

Velocidad de fotogramas

Tasa de bits de video

Doble flujo

Compresión de audio

Modos de grabación

Reproducción simultánea

Búsqueda de grabaciones

Copia de seguridad

### Valor

8 canales BNC, con control coaxial

8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P

PAL/NTSC

4 canales (hasta 12 IP máx), hasta 5MP por canal

3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768

1920x1080, 1280x1024, 1024x768

No disponible

4 canales directos + 8 por coaxial

1 canal

No disponible

8 canales, detección precisa de personas y vehículos

8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, etc.

8MP@7fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P@25/30fps

Principal: 128–6144 Kbps; Subflujo: 16–1024 Kbps

Soportado

G.711

Manual, alarma, detección de movimiento, temporizado

8/4/1 canales

Por fecha, alarma, cuadrícula de imágenes, evento

Por USB o red

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
Funciones de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, Filtro IP, DDNS, 802.1X, SNMP
Usuarios remotos	Hasta 4 usuarios
Compatibilidad móvil	iPhone, iPad, Android
Interoperabilidad	ONVIF, SDK, CGI
Interfaz de almacenamiento	1 interfaz SATA
Capacidad de disco	Hasta 8TB por disco
Interfaz de red	1 puerto RJ45 (10/100 Mbps)
Puertos USB	3 (1 frontal + 2 traseros, todos USB 2.0)
Alarmas	No disponible
Puerto RS-485	Soportado
Alimentación	DC 12V / 2A
Consumo	< 15W (sin disco duro)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Humedad	Menos del 90% RH
Certificaciones	CE / FCC
Dimensiones	255 x 244 x 45 mm
Peso neto	0.84 kg (1.85 lb)