

# MC-FC10-100-C - Bobina de cable trenzado apantallado. Rollo de 100 metros



SKU: MC-FC10-100-C

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/complementos-incendio/cable-incendio/mc-fc10-100-c/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2351

**Categorías:** INCENDIO, Accesorios Incendio, Cable Incendio

**Etiquetas:** MCI

Bobina de cable trenzado100 mEspecial para incendioApantallado2 conductoresConductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 1.0mm225 vueltas/metroAislamiento libre de halógenos 2.8mmPantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSnCubierta Poliolefina EVA 6.6 mmCertificado EN 50575Resistencia 21 ?/Km

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud           | 100 m                                                                                                |
| Conductor interior | Cobre pulido flexible Clase 5 1.0mm2                                                                 |
| Aislamiento        | Libre de halógenos 2.8mm                                                                             |
| Colores            | Rojo y Negro - más de 25 vueltas/metro                                                               |
| Pantalla           | Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto / Cobertura 96 % RFI / Hilo drenaje CuSn 7x0,20                  |
| Cubierta exterior  | Poliolefina EVA Libre de Halógenos 6.6mm                                                             |
| Resistencia        | 21 ?/Km                                                                                              |
| Tensión trabajo    | 500V                                                                                                 |
| Capacidad          | 86 pF/m                                                                                              |
| Tensión trabajo    | +20° ~ +70°                                                                                          |
| Certificación      | CPR (Cca -1sb, a1, d1), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2 |