## MC-FC25-500-C - Bobina de cable trenzado apantallado. Rollo de 500 metros



SKU: MC-FC25-500-C

Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/complementos-incendio/cable-incendio/mc-

fc25-500-c/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INCENDIO, Accesorios Incendio, Cable Incendio

**Etiquetas: MCi** 

Bobina de cable trenzado resistente al fuego500 mEspecial para incendioApantallado2 conductoresConductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 2.5mm225 vueltas/metroSilicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 3.4mmPantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSnCubierta Poliolefina EVA 8.0 mmCertificado EN 50575Resistencia 8.3 ?/Km

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Longitud 500 m

**Conductor interior** Cobre pulido flexible Clase 5 2.5mm2

Aislamiento Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 3.4mm

**Tiempo activo al fuego** Resistencia constructiva a la exposición al fuego RF 120 minutos

Resistencia de servicio a la exposición al fuego PH 90 minutos

Colores Rojo y Negro - más de 25 vueltas/metro

Pantalla Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto / Cobertura 96 % RFI / Hilo drenaje CuSn

7x0,20

Cubierta exterior Poliolefina EVA Libre de Halógenos 8.3mm

Resistencia 8.3 ?/Km

Tensión trabajo 500V

Capacidad 98 pF/m

Tensión trabajo
Certificación

-40° ~ +70°

CPR (Cca -1sb, a1, d1), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2