

# MC-FRC15-500-C - Bobina de cable trenzado apantall



SKU: MC-FRC15-500-C

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/complementos-incendio/cable-incendio/mc-frc15-500-c/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2351**

**Categorías: INCENDIO, Accesorios Incendio, Cable Incendio**

**Etiquetas: MCI**

Bobina de cable trenzado resistente al fuego 500 m Especial para incendio Apantallado 2 conductores Conductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 1.5mm<sup>2</sup> 25 vueltas/metro Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 2.8mm Pantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSn Cubierta Poliolefina EVA 7.0 mm Certificado EN 50575 Resistencia 13.9  $\Omega$ /Km

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                        |                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud               | 500 m                                                                                                                              |
| Conductor interior     | Cobre pulido flexible Clase 5 1.5mm <sup>2</sup>                                                                                   |
| Aislamiento            | Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 2.8mm                                                                                 |
| Tiempo activo al fuego | Resistencia constructiva a la exposición al fuego RF 120 minutos<br>Resistencia de servicio a la exposición al fuego PH 90 minutos |
| Colores                | Rojo y Negro - más de 25 vueltas/metro                                                                                             |
| Pantalla               | Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto / Cobertura 96 % RFI / Hilo drenaje CuSn 7x0,20                                                |
| Cubierta exterior      | Poliolefina EVA Libre de Halógenos 7-7.4mm                                                                                         |
| Resistencia            | 13.9 $\Omega$ /Km                                                                                                                  |
| Tensión trabajo        | 500V                                                                                                                               |
| Capacidad              | 98 pF/m                                                                                                                            |
| Tensión trabajo        | -40° ~ +70°                                                                                                                        |

---

|               |                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificación | CPR (Cca -1sb, a1, d1), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|