MC-FRC25-100-C - Bobina de cable trenzado apantallado Resistente al fuego RF 120 minutos Rollo de 100 metros



SKU: MC-FRC25-100-C

Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/complementos-incendio/cable-incendio/mc-

frc25-100-c/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INCENDIO, Accesorios Incendio, Cable Incendio

Etiquetas: MCi

Bobina de cable trenzado resistente al fuego100 mEspecial para incendioApantallado2 conductoresConductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 2.5mm225 vueltas/metroSilicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 3.4mmPantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSnCubierta Poliolefina EVA 8.0 mmCertificado EN 50575Resistencia 8.3 ?/Km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud 100 m

Conductor interior Cobre pulido flexible Clase 5 2.5mm2

Aislamiento Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 3.4mm

Tiempo activo al fuego Resistencia constructiva a la exposición al fuego RF 120 minutos

Resistencia de servicio a la exposición al fuego PH 90 minutos

Colores Rojo y Negro - más de 25 vueltas/metro

Pantalla Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto / Cobertura 96 % RFI / Hilo drenaje CuSn

7x0,20

Cubierta exterior Poliolefina EVA Libre de Halógenos 8.3mm

Resistencia 8.3 ?/Km

Tensión trabajo 500V

Capacidad 98 pF/m

Tensión trabajo
Certificación

-40° ~ +70°

CPR (Cca -1sb, a1, d1), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2