MC-FRC25-500-C - Bobina de cable trenzado apantallado Resistente al fuego RF 120 minutos Rollo de 500 metros



SKU: MC-FRC25-500-C

Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/complementos-incendio/cable-incendio/mc-

frc25-500-c/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INCENDIO, Accesorios Incendio, Cable Incendio

Etiquetas: MCi

Bobina de cable trenzado resistente al fuego500 mEspecial para incendioApantallado2 conductoresConductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 2.5mm225 vueltas/metroSilicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 3.4mmPantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSnCubierta Poliolefina EVA 8.0 mmCertificado EN 50575Resistencia 8.3 ?/Km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Modelo

Tipo de cable
Presentación
Diámetro del cable
Apantallamiento
Tipo de conductor
Sección del conductor
Color de la cubierta
Material de cubierta
Resistencia al fuego

Normativas

Aplicaciones recomendadas Temperatura de operación

Certificaciones

Valor

MC-FRC25-500-C

Trenzado apantallado resistente al fuego

Bobina de 500 metros

Aprox. 6 – 7 mm (según fabricación) Lámina general de aluminio + drenaje

Cobre sólido

2 x 0.5 mm² o similar (consultar ficha técnica) Rojo (uso habitual en instalaciones RF) Compuesto libre de halógenos (LSZH)

120 minutos (RF 120)

EN 50200, UNE 211025, IEC 60331

Alarmas contra incendios, detección, evacuación

-10 °C a +70 °C

CE, RoHS, EN54 según uso final