
MC-IPB222AM - Cámara IP Bullet MCI PRO de 2 MPX, Lente 2.8mm, IR30M



SKU: MC-IPB222AM

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/mc-ipb222am/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Lente: 1947

Protección: 112

Resolución: 1940

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: MCI, NOVEDAD

Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8" Resolución máxima 2MP (1920×1080) a 25fps Lente fija de 2.8 mm Tecnología DWDR, reducción de ruido 3D DNR, HLC, BLC y antiniebla (Defog) Micrófono incorporado IR inteligente con alcance hasta 30 m Alimentación por 12 VDC o PoE (IEEE 802.3af) Protección IP66 contra polvo y agua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen
Resolución máxima
Obturador electrónico
Iluminación mínima
Filtro día/noche
Tipo de lente
Iris
Longitud focal
Apertura máxima
Ángulo de visión
Tipo de iluminador
Alcance IR
Control IR
Eventos básicos
Acciones ante evento

Valor

1/2.8" CMOS escaneo progresivo
2MP (1920×1080)
Automático/Manual, 1/5 a 1/20,000 s
Color: 0.1 Lux @ F1.6, B/N: 0 Lux con IR
Filtro de corte IR
Focal fija
Fijo
2.8 mm
F2.0
H: 105.9°, V: 58.4°
IR
Hasta 30 m (98.4 pies)
Automático / Manual
Detección de movimiento, fallo de red, fallo de login
Envío de email, grabación de alarma

Parámetro	Valor
Flujo principal	1920×1080, 1280×720, 704×576 @25fps
Subflujo	704×576, 640×360, 480×360, 352×288 @25fps
Control de bitrate	CBR / VBR
Bitrate	Principal: 512–4096 Kbps; Subflujo: 128–1536 Kbps
Codificación inteligente	Soportada
Compresión de audio	G.711 a/u, PCM, AAC
Modo de imagen	Interior, Exterior, Espejo
Balance de blancos	Automático / Manual
Reducción de ruido	2D/3D DNR
Mejoras de imagen	HLC, BLC, Defog
Rango dinámico	DWDR
Enmascaramiento de privacidad	Hasta 4 áreas
Protocolos de red	IPv4, HTTP/HTTPS, RTSP, TCP/UDP, DHCP, DNS, etc.
Interoperabilidad	ONVIF, SDK
Usuarios simultáneos	Hasta 4
Seguridad	Filtro IP, HTTPS, bloqueo por login ilegal, IEEE 802.1x
Navegadores compatibles	IE <11, Chrome, Firefox, Edge
Interfaz de red	RJ-45 10/100 Mbps
Micrófono integrado	Sí
Idiomas disponibles	Incluye español, inglés, francés, portugués, etc.
Alimentación	12 VDC (-15% a +25%) o PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máx. 4.5W
Temperatura de funcionamiento	-25 °C a 50 °C
Humedad de funcionamiento	Menos del 90% RH
Protección de ingreso	IP66
Certificaciones	CE, FCC
Material del cuerpo	Aleación de aluminio + plástico
Dimensiones	?