

MC-PS2150 - Batería de expansión | 2.150 Wh



SKU: MC-PS2150

[Link: https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/alimentacion-accessorios-cctv/baterias/mc-ps2150/](https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/alimentacion-accessorios-cctv/baterias/mc-ps2150/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: Baterías, INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión, Baterías Solares

Etiquetas: MCi

Resistencia al agua y al polvo IP65 para condiciones adversas
Compatible con BLUETTI MC-PS2400 y AC240P
Fuente de alimentación independiente con USB-A, USB-C y puerto para automóvil de 12 V
Baterías LiFePO₄ para mayor seguridad y más de 3000 ciclos de vida
Sistema inteligente de gestión de baterías (BMS)
Garantía de 6 años líder en el sector

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BATERÍA

Capacidad: 2.150 Wh

Composición: LiFePO₄ (Litio ferro-fosfato)

Ciclos de utilización: Más de 3000 ciclos al 80 % de la capacidad original

Mantenimiento: Controlador MPPT, BMS, etc.

SALIDAS

USB-A: 1 x 18 W máx.

USB-C: 1x 100 W máx.

Puerto del encendedor de cigarrillos : 1x12 V/10 A

ENTRADAS

Carga de CA: 4,7 horas con 470 W máx. (Se requiere adaptador de CA T500)

Carga solar: 4,5 horas con 500 W máx.

Tomacorriente para automóvil de 12 V/24 V (100 W/200 W): 12 V 20 horas 24 V 7,3 horas

GENERAL

Carga de paso: Sí

Nivel de ruido : 40 dB

Peso : 27,9 kg / 61,5 libras

Dimensiones (LxAnxA): 416,6 x 282,4 x 269,5 mm/16,4 x 11,1 x 10,6 pulgadas

Garantía: 6 años

Certificaciones: UL2743, UKCA, TELEC, RCM, FCC ID, CE, PSE, NTC

Temperatura de funcionamiento: -4 ° -104 ° (-20 ° -40 °)

Temperatura de almacenamiento: 14 ° -113 ° (-10 ° -45 °)

