

# MC100CM - Conversor de medios multimodo de 10/100 Mbps



SKU: MC100CM

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/conexiones/conversores/mc100cm/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 3191

**Categorías:** COMPLEMENTOS, Conexiones, Conversores

**Etiquetas:** OMADA,TPLINK

Cumple con los estándares 802.3u 10 / 100Base-TX, 100Base-FXNegociación automática del modo de transferencia Half-Duplex / Full-DuplexExtiende la distancia de la fibra hasta 2 km

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría	Especificación
Estándares y Protocolos	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Funciones Básicas	Negociación automática Half/Full-Duplex, control de flujo Full-Duplex (IEEE 802.3x), control de flujo Half-Duplex (contrapresión), extensión de fibra hasta 2 km
Puertos	1 puerto SC/UPC 100M, 1 puerto RJ45 10/100M (Auto MDI/MDIX)
Longitud de Onda	1310 nm
Medio de Red 10BASE-T	Cable UTP cat. 3, 4, 5 / STP 100? (máx. 100 m)
Medio de Red 100BASE-T	Cable UTP cat. 5, 5e / STP 100? (máx. 100 m)
Medio de Red 100BASE-FX	Fibra multimodo
Dimensiones	94.5 x 73.0 x 27.0 mm (3.7 x 2.9 x 1.1 in)
Fuente de Alimentación	Fuente externa incluida
Consumo Máximo de Energía	2.4 W
LED	PWR, Link/Act
Certificaciones	FCC, CE, RoHS
Contenido del Paquete	Convertidor de medios MC100CM, adaptador de corriente, guía de instalación
Temperatura de Funcionamiento	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Temperatura de Almacenamiento	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Humedad de Funcionamiento	10 % ~ 90 % sin condensación
Humedad de Almacenamiento	5 % ~ 90 % sin condensación