

MC200CM - TP-LINK MC200CM CONVERSOR DE MEDIOS GIGABIT ETHERNET



SKU: MC200CM

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/conexiones/conversores/mc200cm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: COMPLEMENTOS, Conexiones, Conversores

Etiquetas: OMADA, TPLINK

1 puerto RJ45 de negociación automática de 10/100/1000 Mbps compatible con Auto-MDI / MDIXNegociación automática del modo de transferencia Half-Duplex / Full-DuplexCumple con IEEE 802.3ab e IEEE 802.3zExtiende la distancia de la fibra hasta 0,55 km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elemento

Estándares y protocolos

Funciones básicas

Alcance con fibra 50/125um

Alcance con fibra 62,5/125um

Puertos

Longitud de onda

Medio de red 1000BASE-SX

Medio de red 1000BASE-T

Dimensiones (An x Pr x Al)

Fuente de alimentación

Consumo máximo de energía

LED indicadores

Seguridad y emisiones

Contenido del paquete

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Humedad de funcionamiento

Humedad de almacenamiento

Especificación

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

Auto negociación Half Duplex / Full Duplex

Hasta 0,5 km

Hasta 0,22 km

1 puerto 1000M SC, 1 puerto 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX)

850 nm

Fibra multimodo

UTP Cat 5/5e (máx. 100 m), EIA/TIA-568 100? STP (máx. 100 m)

94,5 x 73,0 x 27,0 mm (3,7 x 2,9 x 1,1 pulgadas)

Adaptador de corriente externo

1.66 W

PWR, LINK, RX

FCC, CE, RoHS

Convertidor MC200CM, adaptador de corriente, guía de instalación

0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

10 % ~ 90 %, sin condensación

5 % ~ 90 %, sin condensación