

MC210CS - Conversor de medios monomodo Gigabit



SKU: MC210CS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/conexiones/conversores/mc210cs/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: COMPLEMENTOS, Conexiones, Conversores

Etiquetas: OMADA, TPLINK

1 puerto RJ45 10/100/1000Mbps con Auto-Negociación y soporte Auto-MDI/MDIXConforme con las especificaciones IEEE 802.3ab y IEEE 802.3zAmplía el alcance de la fibra hasta 15 Km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría	Especificación
Estándares y Protocolos	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Funciones Básicas	Auto negociación Half/Full-Duplex, extiende el alcance de la fibra hasta 15 km
Puertos	1 puerto SC/UPC 1000M, 1 puerto RJ45 1000M (Auto MDI/MDIX)
Longitud de Onda	1310 nm
Medio de Red 1000BASE-LX	Fibra monomodo
Medio de Red 1000BASE-T	Cable UTP categoría 5/5e, STP 100? (máx. 100 m)
Dimensiones	94.5 × 73.0 × 27.0 mm (3.7 × 2.9 × 1.1 in)
Fuente de Alimentación	Adaptador de corriente externo
Consumo Máximo de Energía	1.8 W
LED	PWR, LINK, RX
Certificaciones	FCC, CE, RoHS
Contenido del Paquete	Convertidor de medios MC210CS, adaptador de corriente, guía de instalación
Temperatura de Funcionamiento	0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F)
Temperatura de Almacenamiento	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Humedad de Funcionamiento	10 % ~ 90 % sin condensación
Humedad de Almacenamiento	5 % ~ 90 % sin condensación
Nota	La versión V5 soporta hasta 50 °C, mientras que V4 y anteriores solo hasta 40 °C