

MC220L - Conversor de medios Gigabit Ethernet



SKU: MC220L

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/conexiones/conversores/mc220l/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: COMPLEMENTOS, Conexiones, Conversores

Etiquetas: OMADA,TPLINK

1 puertos RJ45 de negociación automática a 10/100/1000 Mbps que admiten Auto-MDI / MDIXNegociación automática del modo de transferencia Half-Duplex / Full-DuplexCumple con IEEE 802.3ab e IEEE 802.3zEl puerto FX admite intercambio en calienteLa distancia máxima de transmisión depende del SFP de inserción

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría	Especificación
Estándares y Protocolos	IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z
Funciones básicas	Auto negociación de modo Half/Full-Duplex. Alcance de fibra de hasta 0,5 km con fibra 50/125 µm
Puertos	1x Puerto Gigabit SFP, 1x Puerto RJ45 1000M (MDI/MDIX automático)
Longitud de onda	Depende del módulo SFP utilizado
Medio de red 1000BASE-X	Módulo SFP multimodo o monomodo
Medio de red 1000BASE-T	Cable UTP categoría 5, 5e o 6 (máx. 100 m), EIA/TIA-568 STP 100 ? (máx. 100 m)
Dimensiones (An×Prof×Alt)	94,5 × 73,0 × 27,0 mm (3,7 × 2,9 × 1,1 pulgadas)
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente externo
Consumo máximo de energía	1,7 W
LEDs	PWR, LINK, RX
Seguridad y emisiones	FCC, CE
Contenido del paquete	Convertidor de medios MC220L, adaptador de corriente, guía de instalación
Factores ambientales	Temp. operación: 0–40 °C, almacenamiento: -40–70 °C; Humedad operación: 10–90 % RH, almacenamiento: 5–90 % RH (sin condensación)