MCI-RK66S000000B - Detector Sísmico. Incluye placa de montaje y generador de test



SKU: MCI-RK66S000000B

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-vibracion/mci-

rk66s000000b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351 **GRADO: 1999**

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores Vibración

Etiquetas: GRADO 3, MCi

Detector sísmico vibración y temperaturas extremas. Anti-taladro Sensor piezo eléctrico / Señal Digital.Incluye placa montaje y generador testCámaras, cajeros cajas acorazadas, blindadas, hormigón armado, armarios acero, máquinas de vending. Detecta mazas, taladradoras, explosivos, presión hidráulica o térmicaAlcance de detección 5m de radioCon salida a relé o funcionamiento en el Bus. Ajuste sensibilidad vibración

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Modelo

Tipo de dispositivo

Aplicación

Tecnología de detección

Sensibilidad Cobertura Respuesta

Grado de seguridad Generador de test incluido Placa de montaje incluida Protección antimanipulación

Alimentación Consumo Salida de alarma Valor

MCI-RK66S000000B Detector sísmico

Protección de cajas fuertes, cajeros, muros, techos

Sensor sísmico piezoeléctrico

Ajustable por potenciómetro o software (según versión)

Hasta 3 m² sobre superficie sólida

Impactos, vibraciones, herramientas eléctricas

Grado 3 (EN 50131-2-8)

Tamper de apertura y sabotaje

8 - 16 V CC 10 – 15 mA

Relé de contacto seco (NC)

Parámetro
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones
Peso
Certificaciones

Valor -10 °C a +55 °C Aprox. 90 × 45 × 22 mm Aprox. 120 g CE, EN 50131, RoHS