
MCI-RK66S000000B - Detector Sísmico. Incluye placa de montaje y generador de test



SKU: MCI-RK66S000000B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-vibracion/mci-rk66s000000b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

GRADO: 1999

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores Vibración

Etiquetas: GRADO 3, MCI

Detector sísmico vibración y temperaturas extremas. Anti-taladro. Sensor piezoeléctrico / Señal Digital. Incluye placa montaje y generador test. Cámaras, cajeros, cajas acorazadas, blindadas, hormigón armado, armarios acero, máquinas de vending. Detecta mazas, taladradoras, explosivos, presión hidráulica o térmica. Alcance de detección 5m de radio. Con salida a relé o funcionamiento en el Bus. Ajuste sensibilidad vibración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	MCI-RK66S000000B
Tipo de dispositivo	Detector sísmico
Aplicación	Protección de cajas fuertes, cajeros, muros, techos
Tecnología de detección	Sensor sísmico piezoeléctrico
Sensibilidad	Ajustable por potenciómetro o software (según versión)
Cobertura	Hasta 3 m² sobre superficie sólida
Respuesta	Impactos, vibraciones, herramientas eléctricas
Grado de seguridad	Grado 3 (EN 50131-2-8)
Generador de test incluido	Sí
Placa de montaje incluida	Sí
Protección antimanipulación	Tamper de apertura y sabotaje
Alimentación	8 – 16 V CC
Consumo	10 – 15 mA
Salida de alarma	Relé de contacto seco (NC)

Parámetro	Valor
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C
Dimensiones	Aprox. 90 × 45 × 22 mm
Peso	Aprox. 120 g
Certificaciones	CE, EN 50131, RoHS