
MPD-300 - Detector inalámbrico de movimiento para el sistema Perfecta



SKU: MPD-300

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pir-cableados/mpd-300/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Cableados

Etiquetas: GRADO 2, SATEL

Algoritmo digital de detección con la compensación de temperatura que garantiza una alta resistencia a las alarmas falsas y la repetitividad de parámetros, Opción de cambiar la sensibilidad que permite ajustar los parámetros óptimos del sensor al local protegido, Modo opcional de trabajo con la resistencia al movimiento de animales pequeños hasta 15kg que permite proteger habitaciones en las que permanecen animales domésticos, Sistema de gestión de la energía que permite un trabajo por muchos años sin necesidad de reponer la pila de litio CR123A, LED que señala infracciones en el modo de prueba, que facilita el arranque y el posterior mantenimiento del sistema, Detección de sabotaje - apertura de la caja, desprendimiento del suelo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de comunicación por radio (en área abierta) para MICRA / VERSA-MCU / MTX-300	hacer 500 [m]
Alcance de comunicación por radio (en área abierta) para PERFECTA	hacer 600 [m]
tiempo de arranque	15 [segundos]
Normas cumplidas	EN 50131-1, EN 50130-4, EN 50130-5
Clase ambiental según EN50130-5	Yo
Velocidad de movimiento detectable	0,3...3 [m/s]
Consumo de corriente en modo de espera	55 [µA]
Batería	CR123A 3V
Banda de frecuencia operativa	433,05 ÷ 434,79 [MHz]
Humedad máxima	93 ±3%
Tiempo	111 [g]
Consumo máximo de corriente	58 [mA]
Altura de montaje recomendada	2,4 [m]
Rango de temperatura de funcionamiento	-10...+55 °C
Dimensiones de la carcasa	63 x 96 x 49 [mm]