MSD-300 - Sensor inalámbrico de humo y calor para el sistema Perfecta



SKU: MSD-300

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-

ambientales/msd-300/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales

Etiquetas: GRADO 2, SATEL

Sistema fotoeléctrico de detección del humo visible que acompaña a la proliferación del fuego, que cumple los requisitos de la norma EN 54-7Sistema de detección del aumento de temperatura conforme con los requisitos de la clase A1R según la norma EN 54-5Señalizador acústico incorporado que avisa sobre la detección de un peligroDetección y señalización de contaminación de la cámara de detección que facilita el diagnóstico y mantenimiento del sistemaBotón de pruebas manuales y de anulación de alarma que facilita la verificación regular del funcionamiento correctoFiltro mecánico preciso para prevenir la entrada de insectos y polvo en el interior del sensorSistema de gestión de la energía que permite un trabajo por muchos años sin necesidad de reponer la pila de litio CR123ADetección del sabotaje - apertura de la cajaGrado de protección IP: IP20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Duración esperada de la batería (en años)

Dimensiones de la carcasa

Rango de temperatura de funcionamiento

Consumo de corriente en modo de espera

Consumo máximo de corriente

Tiempo

Banda de frecuencia operativa

Rango de comunicación por radio (en área abierta)

Batería

Clase según EN 54-5 (sensor térmico)

Temperatura mínima de notificación de alarma estática

Temperatura máxima de notificación de alarma estática

alrededor de 3 años

108 x 61 [mm]

0...+55°C

0,05 [mA]

20 [mA]

170 [gramos]

433,05 ÷ 434,79 [MHz]

hacer 200 m

CR123A 3V

A1R

54 [°C]

65 [°C]