
MSP-300 R - Sirena acústica-óptica inalámbrica de exteriores para sistema Perfecta



SKU: MSP-300 R

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/sirenas/sirenas-exteriores/msp-300-r/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Sirenas, Sirenas Exteriores

Etiquetas: GRADO 2, SATEL

Cooperación con los paneles de control PERFECTA 16-WRL , PERFECTA 32-WRL , PERFECTA 32-WRL LTE , PERFECTA-IP 32-WRL y PERFECTA-T 32-WRL y con el controlador MTX-300 Señalización óptica y acústica disparada independientemente por radio Señalización óptica: LED superbrillantes Señalización acústica: transductor piezoeléctrico Posibilidad de activar una de varias señales acústicas Sistema de radio avanzado para una comunicación optimizada con bajo consumo de energía Configuración remota Alimentado por una eficiente batería BAT-ER-3.6 con una capacidad de 13 Ah y un amplio rango de temperaturas de funcionamiento Funcionamiento a temperaturas de -40°C a +55°C Protección contra manipulaciones contra la apertura de la carcasa y su extracción de la superficie de montaje También disponible en azul (MSP-300 BL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Duración esperada de la batería (en años)	hacer 3
Rango de temperatura de funcionamiento	-40 °C ...+55 °C
Consumo de corriente en modo de espera	0,6 [mA]
Consumo máximo de corriente	500 [mA]
Tiempo	820 [gramos]
Humedad máxima	93±3%
Banda de frecuencia operativa	433,05 ÷ 434,79 [MHz]
Rango de comunicación por radio (en área abierta)	hacer 400 m
Batería	ER34615 3,6 V/13 Ah
Dimensiones	148 x 254 x 64 [mm]
Clase ambiental según EN50130-5	IIIA
Nivel de presión sonora (a 1 m)	hacer 105dB