

# Mx-p26B-AU-6N016 - Cámara interior IP hemisférica para montaje en techo



SKU: Mx-p26B-AU-6N016

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/soluciones-ip-pro/ip-mobotix-ip/mx-p26b-au-6n016/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 3195

**Categorías:** Soluciones MOBOTIX, Cámaras Interior, P26

**Etiquetas:** MOBOTIX

Cámara interior IP hemisférica para montaje en techo  
Ángulo de inclinación de la lente ajustable manualmente -5° a -45°  
Plataforma de sistema Mx6 compatible con ONVIF (2.ª generación) con H.264, MxPEG+ y M-JPEG  
Sensor de luz lunar de 6 megapíxeles, B/N (Noche)  
Lente ojo de pez HD Premium B016 (longitud focal 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°)  
Tamaño de imagen máx.: 6MP (3072 x 2048)  
IP20, 0 a 40 °C  
• MicroSD de 4 GB  
Audio HD con micrófono y altavoz integrados  
Sensor de temperatura, sensor de brillo, MxActivitySensor, MxAnalytics, sensor de golpes  
Cable de conexión Ethernet de 0,5 m/1,6 pies  
Interfaces: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus (a través de Mx-A -IOA-IC ), USB, ranura para MxIOBoard-IC (Mx-A-IOA-IC)  
Color: blanco

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara interior IP hemisférica para montaje en techo

Ángulo de inclinación de la lente ajustable manualmente -5° a -45°

Plataforma de sistema Mx6 compatible con ONVIF (2.ª generación) con H.264, MxPEG+ y M-JPEG

Sensor de luz lunar de 6 megapíxeles, B/N (Noche)

Lente ojo de pez HD Premium B016 (longitud focal 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°)

Tamaño de imagen máx.: 6MP (3072 x 2048)

---

IP20, 0 a 40 °C • MicroSD de 4 GB

Audio HD con micrófono y altavoz integrados

Sensor de temperatura, sensor de brillo, MxActivitySensor, MxAnalytics, sensor de golpes

Cable de conexión Ethernet de 0,5 m/1,6 pies

Interfaces: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus (a través de Mx-A -IOA-IC ), USB, ranura para MxIBoard-IC (Mx-A-IOA-IC)

Color: blanco

Peso del artículo: 0,48 kg

Dimensiones (largo x ancho x alto): 19,60 x 19,60 x 14,80 cm