
MXVR4104-GFWI - DVR 5EN1 Embarcado 4ch 1080P H265 1VGA 1 conector AVIACION 1HDD/SSD 1SD GPS 4G WiFi DC6-36V AI



SKU: MXVR4104-GFWI

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/mxvr4104-gfwi/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD

Etiquetas: DAHUA

Admite entrada de video penta-brid (HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP) Admite entrada de 4 cámaras analógicas y 4 cámaras IP (ampliable mediante conmutador PoE) Admite compresión de vídeo H.265/H.265 inteligente Admite 1 HDD/SSD enchufable de 2,5" y adopta un diseño antivibración Admite DSM/ADAS/BSD/reconocimiento facial Monitoreo de redes múltiples: Visor web, Mobile Center y DMSS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vídeo y audio

Entrada de cámara analógica	4 cámaras HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Entrada de cámara IP	4 cámaras IP (ampliables mediante conmutador PoE)
Compresión de vídeo	H.265 / H.265 inteligente / H.264 / H.264 inteligente
Doble transmisión	Soporte (hasta codificación D1 para transmisión secundaria)
Velocidad de cuadros del vídeo	PAL: 1– 25 fps

Salida de vídeo	NTSC: 1 – 30 fps
	1 canal CVBS ; 1 canal VGA

Pantalla dividida	Resolución de salida: 800×600 / 1280×1024
Compresión de audio	1/4/8/9

Red	G.711A/G.711U/PCM
-----	-------------------

Banda	Versión euroasiática	Versión latinoamericana
	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20	LTE-FDD:

LTE-TDD: B38/40/41	B1/2/3/4/5/7/8/28
--------------------	-------------------

WCDMA: B1/5/8	LTE-TDD: B40
---------------	--------------

	GSM/EDGE: B3/8	WCDMA: B1/2/4/5/8
Potencia Tx	Bandas de frecuencia GSM850/EGSM900 DCS1800/PCS1900 Bandas WCDMA Bandas LTE	GSM/EDGE: B2/3/5/8 Potencia máxima de transmisión 33 dBm ± 2 dB 30 dBm ± 2 dB 23 dBm ± 2 dB 23 dBm ± 2 dB
Frecuencia de Wi-Fi	2,4 GHz	
Protocolo Wi-Fi	802.11b/g/n	
AI		
DSM	Admite alarmas en caso de conducción con sueño, conducción distraída, llamadas, ausencia de conductor, uso de gafas de sol con bloqueo de infrarrojos, tabaquismo, manipulación de lentes y sin cinturón.	
Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)	Admite advertencia de cambio de carril, advertencia de colisión frontal y advertencia de seguimiento de distancia.	
BSD	Admite detección y advertencia de personas, vehículos motorizados y no motorizados.	
Reconocimiento facial	Admite detección de atributos faciales y comparación de rostros.	
Reproducción de grabación		
Prioridad de grabación	Grabación manual > grabación por alarma > grabación por detección de movimiento > grabación temporizada	
Reproducción de grabación	1/4 canales	
Respaldo	Copia de seguridad en HDD/SSD, unidad flash USB y red	
Almacenamiento		
Disco duro/SSD	1 × HDD/SSD (hasta 2 TB)	
Disipación de calor	Refrigeración por ventilador incorporado	
tarjeta SD	1 × tarjeta SD (hasta 256 GB)	
Alarma		
Alarma general	Detección de movimiento, pérdida de vídeo, manipulación de vídeo, alarma local, cámara fuera de línea	
Alarma anormal	Sin disco duro, error de disco duro, capacidad insuficiente, inicio de sesión ilegal, bajo voltaje de la batería, alta temperatura, vuelco, colisión, exceso de velocidad, baja velocidad, giro rápido, aceleración rápida, frenado brusco, excepción de seguridad de red, ACC desactivado	
Enlace de alarma	Registro, grabación, instantánea, recorrido, timbre, correo electrónico, salida de alarma	
Sensor		
Giroscopio	Admite detección de eventos y alarmas como vuelco, colisión, aceleración/desaceleración/giro rápidos.	
Interfaz externa		
Entrada de alarma	9 canales (las alarmas 1 a 8 son entradas de alarma local, la alarma 9 es entrada de pulso)	
Salida de alarma	2 canales (1 salida de relé, 1 salida controlable de 12 V CC, 0,5 A)	
Charla de audio	Apoyo	
Levantar	1 canal, el audio se superpondrá en el primer canal	
RS-232	3	
RS-485	1	
PODER	N / A	
USB	Panel frontal: 2 × USB 2.0	
	Panel trasero: 1 × USB 2.0 desde el puerto EXTEND	
Puerto de red	Panel frontal: 1 × 10M/100M RJ45	
	Panel trasero: 1 conector de aviación de 6 pines de 10 M/100 M	
Posicionamiento satelital	Sistema de posicionamiento global (GPS)/GLONASS	
General		
Fuente de alimentación	6–36 VCC	
Consumo de energía	8,4 W (sin periféricos)	

Peso bruto	Bajo consumo de energía : < 0,1 W 2,83 kg (6,24 lb) (con paquetes)
Dimensiones del producto	180 mm × 190 mm × 50 mm (7,0" × 8,7" × 2,0")
Dimensiones del embalaje	308 mm × 293 mm × 123 mm (12,1" × 11,5" × 4,8")
Temperatura de funcionamiento	De –30 °C a +70 °C (de –22 °F a +158 °F)
Humedad de funcionamiento	10% – 90%
Altitud de operación	5000 metros
Instalación	Instalación empotrada o con soporte
Certificaciones	Marca CE/FCC/E/EN50155