NB-338-2H-LED - Detector convencional óptico térmico de incendio Certificado EN54



SKU: NB-338-2H-LED

Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistema-convencional/detectores-

convencionales/nb-338-2h-led/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INCENDIO, Sistemas Convencionales, Detectores Convencionales

Etiquetas: MCi

WizmartDetector convencional óptico térmico de incendioCertificado EN54 part 5-7Perfil bajoDoble LED de alarma para su visualización desde cualquier lugarAviso de alarma y de falloFabricado en material ABS con resistencia al calorNo incluye baseBase intercambiable con toda la gama wizmartBases compatibles: Base perfil bajo NB-BASE-W, base de tubo visto NB-HBASE-W

Marca-Modelo Wizmart-NB-338-2H-LED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje DC 24V

Térmico 57°

Consumo reposo (Max.) 100?A

Consumo alarma (Max.) 70mA

Pico de consumo (Max.) 130?A

Tiempo de iniciación (Max.) 60 Segundos

Consumo permitido (Max.) 80mA

Frecuencia 3-5 Segs.

Certificación EN54 part 5-7