
NB-338-2H-LED - Detector convencional óptico térmico de incendio Certificado EN54



SKU: NB-338-2H-LED

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistema-convencional/detectores-convencionales/nb-338-2h-led/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INCENDIO, Sistemas Convencionales, Detectores Convencionales

Etiquetas: MCI

WizmartDetector convencional óptico térmico de incendioCertificado EN54 part 5-7Perfil bajoDoble LED de alarma para su visualización desde cualquier lugarAviso de alarma y de falloFabricado en material ABS con resistencia al calorNo incluye baseBase intercambiable con toda la gama wizmartBases compatibles: Base perfil bajo NB-BASE-W, base de tubo visto NB-HBASE-W

Marca-Modelo	Wizmart-NB-338-2H-LED
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje DC	24V
Térmico	57°
Consumo reposo (Max.)	100?A
Consumo alarma (Max.)	70mA
Pico de consumo (Max.)	130?A
Tiempo de iniciación (Max.)	60 Segundos
Consumo permitido (Max.)	80mA
Frecuencia	3-5 Segs.
Certificación	EN54 part 5-7