

NEB0105HI-4K - Caja de codificación distribuida de 1 canal



SKU: NEB0105HI-4K

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accesorios-cctv/conexiones/decodificadores/neb0105hi-4k/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: COMPLEMENTOS, Conexiones, Decodificadores

Etiquetas: DAHUA

Caja codificadora Dahua1 Display Port y 1 HDMI para recogidaSoporta 4K y H.265 en tiempo realEthernet Gigabit y múltiples protocolosOperaciones remotasSDK y software demostraciónSalida HDMI bucleAlimentación redundante: PoE y 12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Microprocesador	Industrial integrado de alto rendimiento
Sistema operativo	Linux
Codificación de vídeo	H.265 / H.264 (H.264 por defecto)
Codificación de audio	G.711A
Resoluciones de entrada	9MP (4096×2160), 8MP (3840×2160), 3.6MP (2560×1440), 1080P (1920×1080), SXGA (1280×1024), 1.3MP (1280×960), 720P (1280×720), XGA (1024×768)
Capacidad de codificación	9MP@24ips, 8MP@30ips, 3.6MP@60ips, 1080P@60ips
Entrada Display Port	1
Entrada HDMI	1×HDMI 1.4 (compatible con convertor a DVI)
Salida HDMI	1×HDMI 2.0
Salida en lazo	1×HDMI loop-out
Entrada de audio	HDMI/DP o jack 3,5 mm
Salida de audio	Jack 3,5 mm
Entradas / salidas de alarma	2 entradas / 2 salidas
RS485	1 puerto
RS232	1 puerto DB9
USB	1×USB 2.0
Red	Ethernet 10/100/1000 Mbps autoadaptable
Protocolos de red	TCP/IP, RTP, RTSP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, NTP, etc.
Funciones remotas	Reinicio, actualización, restauración a valores

Parámetro	Valor
SDK / Software	predeterminados
Alimentación	Incluye SDK, software de demo y manual de desarrollo
Consumo	12V CC 2A / PoE (alimentación redundante)
Temperatura de funcionamiento	?10W
Humedad relativa	-10°C ~ +55°C
Dimensiones	10% ~ 90% (sin condensación)
Peso	153 × 45 × 100 mm
	650 g