

NVD0405DU-2I-8K - Decodificador de vídeo IP Ultra HD



SKU: NVD0405DU-2I-8K

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accesorios-cctv/conexiones/decodificadores/nvd0405du-2i-8k/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: COMPLEMENTOS, Conexiones, Decodificadores

Etiquetas: DAHUA

Decodificador de vídeo IP Ultra HD Dahua
Descodificación en tiempo real de 2 canales 8K, 10 canales 4K, 36 canales 1080P
Formatos H.265+/H.265/H.264
2 entradas HDMI + 6 salidas HDMI
Resolución de hasta 32MP
Audio bidireccional
8 entradas / 8 salidas de alarma
1 RJ45 Gigabit, 2 RS232, 1 RS485
12V CC1U

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tipo de equipo	Descodificador IP de vídeo
Resolución soportada	Hasta 32MP
Procesador	Embebido
Sistema operativo	Linux
Formatos de vídeo	H.265+, H.265, H.264, MJPEG, MPEG2, MPEG4
Formatos de audio	PCM, G711, AAC
Capacidad total de decodificación	2×32MP@25ips, 7×12MP@25ips, 10×8MP/4K, 14×6MP@25ips, 36×1080P@30ips, 144×D1@30ips
Resoluciones de decodificación	32MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, 2CIF, CIF, QCIF
Resoluciones de visualización	4096×2160, 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Entradas de vídeo	1×HDMI 2.0, 1×HDMI 1.4
Resoluciones soportadas en entrada HDMI	3840×2160@60/30 ips, 1920×1080@60 ips, 1680×1050, 1440×900, 1280×1024, 1280×960, 1280×800, 1280×720, 1024×768, 800×600
Modos de visualización	1/4/6/8/9/16/25/36 / división libre
Salidas de vídeo	4×HDMI 2.0
Audio bidireccional	Puerto jack 3,5 mm

Parámetro	Valor
Entradas / salidas de alarma	8 entradas / 8 salidas
Red	1×RJ45 (10/100/1000 Mbps)
Puertos RS232	2
Puertos RS485	1
Alimentación	12V CC, 5A
Consumo máximo	~60W
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 95%
Dimensiones	440 × 44 × 322 mm (1U)
Peso	3,2 kg