



SKU: NVR1104HS-P-S3/H-V2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-4ch/nvr1104hs-p-s3-h-v2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 4CH

Etiquetas: DAHUA, LITE-ECO

NVR IP Dahua Lite de 4 canalesSmart H.265+80/60Mbps de entrada/salidaSalidas HDMI y VGA (1080P) simultáneasAudio bidireccionalAdmite 1 HDD SATA1 RJ45, 2 USB, 53V CC, 4 puertos PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sistema operativo	Linux
Canales IP	4
Compresión de vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264
Salidas de vídeo	HDMI y VGA simultáneos (1080P)
División de salida	1, 4
Entradas / Salidas de audio	1 / 1 (RCA)
Compresión de audio	PCM, G.711A, G.711U, G.726
Resolución de grabación	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, CIF
Ancho de banda	Entrada: 80 Mbps / Grabación: 80 Mbps / Salida: 60 Mbps
Capacidad de decodificación	1 canal @ 8MP (30 ips) / 1 canal @ 5MP (30 ips) / 2 canales @ 4MP (30 ips) / 2 canales @ 3MP (30 ips) / 4 canales @ 1080P (30 ips)
Modos de grabación	Manual, por alarma, videosensor, programado
Alarms	Videosensor, máscara de privacidad, pérdida de vídeo, alarma PIR, alarma de cámara IP
Reproducción simultánea	Hasta 4 canales
Capacidad de almacenamiento	1 HDD SATA hasta 8TB (no incluido)
Puertos PoE	4 x 10/100 Mbps, 25,5W por puerto, total 36W
Puerto de red	RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P

Parámetro	Valor
Compatibilidad	ONVIF (T/S/G), CGI, SDK
Navegadores compatibles	Chrome, IE, Firefox
Aplicaciones móviles	Android, iOS
Acceso remoto	Servidor local e Internet, control remoto con teclado Joystick por TCP/IP
Funciones de red	Limitación de acceso a cámaras, envío de emails con foto adjunta en alarma, envío FTP programado o en alarma, conexión a CRA, IP fija o dinámica (Dyndns, NoIP, DDNS Evolution)
Puertos de comunicación	2 x USB 2.0
Alimentación	48V / 53V CC, 1,25A / 1,22A
Consumo	?10W (sin discos ni tráfico PoE)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 93% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	0°C ~ +40°C
Humedad de almacenamiento	30% ~ 85% (sin condensación)
Dimensiones	260 x 47,6 x 225 mm
Peso	Neto: 840 g / Bruto: 1,86 kg
Instalación	Sobre mesa