
NVR1104HS-W-S2-CE - NVR 4ch 40Mbps H265 HDMI 1HDD WiFi Antena Dual



SKU: NVR1104HS-W-S2-CE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-4ch/nvr1104hs-w-s2-ce/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 150

Compresión de Vídeo_Audio: 1983

Conmutación: 1951

Grabación Main Stream: 1516

Interfaz Auxiliar: 1965

Protocolo: 1499

WIFI: 138

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 4CH

Etiquetas: DAHUA

Nueva interfaz de usuario 4.0. . Emparejamiento inalámbrico con un clic a IPC.Emparejamiento automático con IPC en 120 s después del arranque en condiciones sin perturbaciones.Cascada automática de IPCs para vigilancia a larga distancia.4-ch@1080P (25FPS), capacidad de decodificación autoadaptable.Admite cámaras principales del protocolo ONVIF.Smart H.265/Smart H.264Salida de video simultánea VGA/HDMI, la resolución máxima de HDMI es 1080P.Configuración y gestión remota de IPC, como configuración de parámetros, adquisición de información y actualización de IPC del mismo modelo en lotes.DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host), HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto), NTP (Protocolo de tiempo de red) y DDNS (Sistema de nombre de dominio dinámico).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema	
Procesador principal	4
Sistema operativo	M
Interfaz de operación	M
Audio y video	6
Canal de acceso	1
Ancho de banda de la red	1
Resolución	1
Capacidad de decodificación	1
Salida de vídeo	1
Pantalla multipantalla	1,
Acceso a cámaras de terceros	O
Estándar de compresión	In
Compresión de video	H
Compresión de audio	A
La red	O
Protocolo de red	C
Acceso de teléfono móvil	C
interoperabilidad	D
Navegador	d
Reproducción de grabación	R
Reproducción multicanal	int
Modo de grabación	H
Método de almacenamiento	re
Método de copia de seguridad	D
Modo de reproducción	di
Alarma	R
Alarma general	in
Alarma de anomalía	G
Enlace de alarma	D
Puerto	C
Entrada de audio	se
Salida de audio	G
Interfaz de disco duro	G
USB	G
HDMI	G
vga	G
Puerto de red	G
General	12
Fuente de alimentación	La
El consumo de energía	0,
Peso neto	1,
Peso bruto	26
Dimensiones del producto	37
Dimensiones del embalaje	-1
Temperatura de funcionamiento	10
Humedad de funcionamiento	Ra
Instalación	C
Certificaciones	R