

NVR1108HS-8P-S3/H-V2 - NVR IP Lite de 8 canales con PoE



SKU: NVR1108HS-8P-S3/H-V2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-8ch/nvr1108hs-8p-s3-h-v2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 8CH

Etiquetas: DAHUA, LITE-ECO

NVR IP Dahua Lite de 8 canalesSmart H.265+80/60Mbps de entrada/salidaSalidas HDMI y VGA (1080P) simultáneasAudio bidireccionalAdmite 1 HDD SATA1 RJ45, 2 USB, 53V CC, 8 puertos PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sistema operativo	Linux
Canales IP	8
Compresión de vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264
Salidas de vídeo	HDMI y VGA simultáneas (1080P)
División de salida	1, 4, 8, 9
Entradas/Salidas de audio	1 entrada / 1 salida RCA
Compresión de audio	PCM, G.711A, G.711U, G726
Resolución de grabación	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, CIF
Ancho de banda	Entrada: 80 Mbps; Grabación: 80 Mbps; Salida: 60 Mbps
Capacidad de decodificación	1 canal 8MP (30 ips); 1 canal 5MP (30 ips); 2 canales 4MP (30 ips); 2 canales 3MP (30 ips); 4 canales 1080P (30 ips); 8 canales 720P (30 ips)
Modos de grabación	Manual, por alarma, videosensor, programado
Alarmas	Videosensor, máscara de privacidad, pérdida de vídeo, alarma PIR, alarma de cámara IP
Reproducción simultánea	Hasta 8 canales
Almacenamiento interno	1 HDD SATA hasta 8TB (no incluido)
Puertos PoE	8 × 10/100 Mbps, 25,5 W c/u, total 72W
Puerto de red	RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P

Parámetro	Valor
Compatibilidad ONVIF	Perfiles T/S/G, CGI, SDK
Compatibilidad navegador	Chrome, IE, Firefox
Compatibilidad móvil	Android, iOS
Acceso	Red local e Internet
Control remoto	Teclado Joystick por TCP/IP
Notificaciones	E-mail con foto en alarma, envío FTP programado o por alarma
Integración CRA	Envío de alarma a software de receptora
IP	Fija o dinámica (Dyndns, NoIP, DDNS Evolution, etc.)
Puertos USB	2 × USB 2.0
Alimentación	48V / 53V CC, 2A / 1,8A
Consumo	?10W (sin discos ni PoE)
Temperatura de almacenamiento	0°C ~ +40°C
Humedad almacenamiento	30%~85% (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Humedad funcionamiento	10%~93% (sin condensación)
Dimensiones	260 × 47,6 × 225 mm
Peso neto	840 g
Peso bruto	1,98 kg
Instalación	Sobremesa