

NVR1108HS-S3/H-V2 - NVR IP Lite de 8 canales



SKU: NVR1108HS-S3/H-V2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-8ch/nvr1108hs-s3-h-v2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 8CH

Etiquetas: DAHUA, LITE-ECO

NVR IP Dahua Lite de 8 canalesSmart H.265+80/60Mbps de entrada/salidaSalidas HDMI y VGA (1080P) simultáneasAudio bidireccionalAdmite 1 HDD SATA1 RJ45, 2 USB, 12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sistema operativo	Linux
Canales IP	8
Compresión de vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264
Salidas de vídeo	HDMI y VGA simultáneas (1080P)
División de salida	1, 4, 8, 9
Entradas / salidas de audio	1 entrada / 1 salida RCA
Compresión de audio	PCM, G.711A, G.711U, G726
Resolución de grabación	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, CIF
Ancho de banda	Entrada: 80 Mbps / Grabación: 80 Mbps / Salida: 60 Mbps
Capacidad de decodificación	1×8MP@30 ips, 1×5MP@30 ips, 2×4MP@30 ips, 2×3MP@30 ips, 4×1080P@30 ips, 8×720P@30 ips
Modos de grabación	Manual, por alarma, videosensor, programado
Alarmas	Videosensor, máscara de privacidad, pérdida de vídeo, PIR, cámara IP
Reproducción	Hasta 8 canales simultáneos
Almacenamiento interno	1 HDD SATA hasta 8 TB (no incluido)
Puerto de red	RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P
Compatibilidad	ONVIF (T/S/G), CGI, SDK
Navegadores soportados	Chrome, IE, Firefox

Parámetro	Valor
Aplicaciones móviles	Android, iOS
Acceso remoto	LAN e Internet
Control remoto	Mediante teclado joystick por TCP/IP
Notificaciones	Email con imagen adjunta, envío a FTP (programado o por alarma)
Integración CRA	Envío de alarma y conexión a software de receptora de videovigilancia
DNS dinámico	IP fija o dinámica (Dyndns, NoIP, DDNS Evolution)
Puertos USB	2 × USB 2.0
Alimentación	12 V CC, 1,5 A
Consumo	? 10 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +45 °C
Humedad de funcionamiento	10 % – 93 % HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C
Humedad de almacenamiento	30 % – 85 % HR (sin condensación)
Dimensiones	260 × 47,6 × 225 mm
Peso neto	810 g
Peso bruto	1,38 kg
Instalación	Sobremesa