
NVR1108HS-W-S2-CE - NVR 8ch 40Mbps H265 HDMI 1HDD



SKU: NVR1108HS-W-S2-CE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-8ch/nvr1108hs-w-s2-ce/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 150

Compresión de Vídeo_Audio: 1983

Conmutación: 1951

Grabación Main Stream: 1516

Interfaz Auxiliar: 1966

Protocolo: 1499

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 8CH

Etiquetas: DAHUA

Nueva interfaz de usuario 4.0. · Emparejamiento inalámbrico con un clic a IPC. Emparejamiento automático con IPC en 120 s después del arranque en condiciones sin perturbaciones. Cascada automática de IPCs para vigilancia a larga distancia. 4-ch@1080P (25FPS), capacidad de decodificación autoadaptable. Admite cámaras principales del protocolo ONVIF. Smart H.265/Smart H.264 Salida de video simultánea VGA/HDMI, la resolución máxima de HDMI es 1080P Configuración y administración remota de IPC, como configuración de parámetros, adquisición de información y actualización de IPC del mismo modelo en lotes. DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host), HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto), NTP (Protocolo de tiempo de red) y DDNS (Sistema de nombre de dominio dinámico).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Procesador principal	Procesador integrado de grado industrial
Sistema operativo	Linux integrado
Interfaz de operación	Web; Interfaz gráfica de usuario local
Audio y video	
Canal de acceso	8 canales
Ancho de banda de la red	Modo con cable: 40 Mbps de entrada, 40 Mbps de grabación y 20 Mbps de salida Modo inalámbrico: 16 Mbps de entrada, 16 Mbps de grabación
Resolución	6 megapíxeles; 5 megapíxeles; 4 megapíxeles; 3 megapíxeles; 2 megapíxeles; 720p; D1
Capacidad de decodificación	1 canal 6 MP a 25 fps; 1 canal 5 MP a 25 fps; 2 canales 4 MP a 25 fps; 2 canales 3 MP a 25 fps; 4 canales 1080p a 25 fps
Salida de vídeo	1 × VGA, 1 × HDMI (simultáneo)
Pantalla multipantalla	1, 4, 8, 9 vistas
Acceso a cámaras de terceros	Onvif
Estándar de compresión	
Compresión de vídeo	Inteligente H.265; H.265; Inteligente H.264; H.264; MJPEG
Compresión de audio	PCM; G711A; G711U; G726
La red	
Protocolo de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; PNT; DHCP; DNS; servidor de alarma; P2P
Acceso de teléfono móvil interoperabilidad	Androide; iOS
Navegador	ONVIF (perfil T/S/G); CGI; SDK
Reproducción de grabación	Cromo; IE 9 o posterior; Firefox
Reproducción multicanal	
Modo de grabación	Hasta 8 canales registro manual; registro de alarma; registro de detección de movimiento; registro de horario
Método de almacenamiento	Disco duro local y red
Método de copia de seguridad	dispositivo USB
Modo de reproducción	Reproducción instantánea, reproducción general, reproducción de eventos, reproducción de etiquetas, reproducción inteligente (detección de movimiento)
Alarma	
Alarma general	Detección de movimiento; enmascaramiento de privacidad; vídeo perdido; alarma infrarroja
Alarma de anomalía	Cámara fuera de línea; error de almacenamiento; disco lleno; conflicto de IP; conflicto MAC; bloqueo de inicio de sesión; excepción de seguridad cibernética
Enlace de alarma	Grabación; instantánea; zumbador; Iniciar sesión; Preestablecido; recorrido
Puerto	
Entrada de audio	1
Salida de audio	1
Interfaz de disco duro	1 puerto SATA, hasta 16 TB. La capacidad máxima del HDD varía con la temperatura ambiente
USB	1 puerto USB 2.0 frontal, 1 puerto USB 2.0 trasero
HDMI	1
vga	1
Puerto de red	1 × RJ-45, puerto Ethernet autoadaptable de 10/100 Mbps
General	
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A
El consumo de energía	La salida total de NVR es ? 10 W (sin HDD)
Peso neto	0,824 kg (1,82 libras)
Peso bruto	1,56 kg (3,44 libras)
Dimensiones del producto	260,3 mm × 247,3 mm × 44,7 mm (10,25" × 9,74" × 1,76") (Ancho × Largo × Alto)
Dimensiones del embalaje	372 mm × 117 mm × 308 mm (14,65" × 4,61" × 12,13") (Ancho × Largo × Alto)
Temperatura de funcionamiento	−10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–93% (HR)
Instalación	Rack o escritorio
Certificaciones	CE: EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 FCC: Parte 15 Subparte B CE-RED: EN301489-1; EN301489-17; EN300328; EN300328; EN62311; FCC ID: 47 CFR PARTE 15 SUBPARTE C