

NVR2104-P-4KS3 - NVR IP Dahua de 4 canales con 4 PoE



SKU: NVR2104-P-4KS3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-4ch/nvr2104-p-4ks3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

POE: 1572

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 4CH

Etiquetas: DAHUA

NVR IP Dahua de 4 canalesSmart H.265+/Smart H.264+80/60Mbps de entrada/salidaSalidas HDMI (4K) y VGA (1080P) simultáneasCompatible con cámaras inteligentesSMD Plus de 4 canalesCapacidad de 1 HDD SATA1 RJ45 Fast Ethernet2 USB 2.053V CC, 4 PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Canales IP	4
Compresión de vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Salidas de vídeo	HDMI (4K) y VGA (1080P) simultáneas
División de salida	1, 4
Entrada / salida de audio	1 × RCA / 1 × RCA
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM; G726
Resolución de grabación	12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080P; 720P; D1
Ancho de banda	Entrada: 80 Mbps; Grabación: 80 Mbps; Salida: 60 Mbps
Decodificación (IA deshabilitada)	1×12MP@30fps; 1×8MP@30fps; 2×5MP@30fps; 3×4MP@30fps; 6×1080P@30fps
Decodificación (IA habilitada)	1×8MP@30fps; 1×5MP@30fps; 2×4MP@30fps; 4×1080P@30fps
Modos de grabación	General; Detección de movimiento; Inteligente; Alarma
Alarmas	Por videosensor; Por cámara externa; Por PIR
IA desde cámaras	Protección perimetral: 4 canales; SMD Plus: 4 canales
IA en grabador	SMD Plus: 4 canales
Reproducción	Hasta 4 canales
Almacenamiento interno	1 × HDD SATA (hasta 20 TB, no incluido)
Puertos PoE+	4 × 10/100 Mbps (802.3af/at)
Puerto de red	1 × RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)

Parámetro	Valor
Protocolos de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; Filtro IP; DDNS; Búsqueda IP; P2P; Registro automático
Compatibilidad	ONVIF 22.12 (T/S/G); CGI; SDK
Navegadores soportados	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
Dispositivos móviles	Android; iOS
Funciones de red	Servidor local/Internet; Control remoto por joystick TCP/IP; Restricción de acceso por usuario y cámara
Notificaciones	eMail con imagen en alarma; FTP programado o en alarma; Conexión a receptora de videovigilancia
IP	Estática o dinámica (Dyndns, NoIP, DDNS Evolution, etc.)
Puertos USB	2 x USB 2.0
Alimentación	53 V CC, 1,22 A
Consumo NVR	? 10 W (sin HDD)
Consumo PoE	36 W (máx. 25,5 W por puerto)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +60 °C
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C
Humedad de funcionamiento	10 % – 93 % HR (sin condensación)
Dimensiones	204,6 x 45,6 x 206,4 mm
Peso neto	480 g
Peso bruto	1,42 kg
Instalación	Sobremesa