



SKU: NVR2104-P-I2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-4ch/nvr2104-p-i2/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 4CH

**Etiquetas:** DAHUA

Formato de decodificación inteligente H.265+/H.265/Smart

H.264+/H.264/MJPEGCapacidad máxima de decodificación: 6 × 1080p a 30 fps.

Admite decodificación adaptativaDetección y reconocimiento facial de 1 canal (IA por NVR); protección perimetral de 1 canal (IA por NVR); hasta 10 bases de datos de rostros y 5000 imágenes de rostros; SMD Plus de 4 canales (IA por NVR);IA por cámara: Detección y reconocimiento facial, protección perimetral y SMD Plus

PlusConectado a cámaras de red de tercerosLínea base de seguridad 2.1

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador integrado de grado industrial
Sistema operativo	Linux integrado
Interfaz de operación	Web; GUI local
IA por cámara	Detección de rostros; reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus
IA por dispositivo	Detección de rostros; reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus
Rendimiento perimetral AI por dispositivo	1 canal
Rendimiento perimetral IA por cámara	4 canales
Atributos del rostro	6 atributos: género; grupo de edad (6); gafas; expresiones (8); mascarilla; barba
Rendimiento detección rostros IA por dispositivo (1080P)	1 canal (hasta 12 imágenes de rostros por segundo)
Rendimiento detección rostros IA por cámara	4 canales
Capacidad base de datos de rostros	Hasta 10 bases con 5.000 imágenes
Rendimiento reconocimiento facial IA por dispositivo (1080P)	1 canal (hasta 4 imágenes de rostros por segundo)
Rendimiento reconocimiento facial IA por cámara	4 canales

Parámetro	Valor
<b>SMD Plus por dispositivo</b>	4 canales
<b>SMD Plus por cámara</b>	4 canales; detecta cables trampa e intrusiones; filtra falsas alarmas por hojas, lluvia y cambios de brillo
<b>Canal de acceso</b>	4 canales
<b>Ancho de banda de la red</b>	80 Mbps acceso; 80 Mbps almacenamiento; 60 Mbps reenvío
<b>Resolución</b>	12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 2 MP; 720p; D1
<b>Capacidad de decodificación</b>	IA deshabilitada: 1 canal 12 MP @30fps; 1 canal 8 MP @30fps; 2 canales 5 MP @30fps; 3 canales 4 MP @30fps; 6 canales 1080p @30fps IA habilitada: 1 canal 8 MP @30fps; 1 canal 5 MP @30fps; 2 canales 4 MP @30fps; 4 canales 1080p @30fps
<b>Salida de vídeo</b>	1 x VGA, 1 x HDMI (simultáneas)
<b>Visualización multipantalla</b>	1, 4 vistas
<b>Acceso a cámaras de terceros</b>	Onvif
<b>Compresión vídeo</b>	H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264; MJPEG
<b>Compresión audio</b>	G711A; G711U; G726
<b>Protocolo de red</b>	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; Filtro IP; DDNS; servidor alarma; búsqueda IP; P2P; Registro automático
<b>Acceso móvil</b>	Android; iOS
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF (perfil T, S, G); CGI; SDK
<b>Navegador</b>	Chrome; IE9 o posterior; Firefox
<b>Reproducción multicanal</b>	Hasta 4 canales
<b>Modo de grabación</b>	Manual; grabaciones de alarma; detección de movimiento; grabaciones programadas
<b>Almacenamiento</b>	Disco duro local y red
<b>Respaldo</b>	Dispositivo USB
<b>Función de reproducción</b>	1. Reproducir, pausar, detener, avance rápido, retroceso rápido, rebobinar, cuadro a cuadro 2. Pantalla completa, copia de seguridad (clip/archivo), zoom parcial, activar/desactivar audio
<b>Alarma general</b>	Detección de movimiento; enmascaramiento privacidad; pérdida de video; alarma PIR; alarma IPC
<b>Alarma de anomalía</b>	Cámara offline; error almacenamiento; disco lleno; conflicto IP; conflicto MAC; bloqueo inicio sesión; excepción seguridad cibernética
<b>Alarma inteligente</b>	Detección de rostros; reconocimiento facial; protección perimetral (intrusión y trampa); IVS; SMD Plus
<b>Enlace de alarma</b>	Grabación; instantánea; timbre; registro; preajuste; correo electrónico; recorrido
<b>Puerto disco duro</b>	1 puerto SATA, hasta 10 TB (capacidad varía con temperatura ambiente)
<b>Puerto USB</b>	2 puertos USB 2.0 traseros
<b>Puerto HDMI</b>	1 (máx resolución 4K)
<b>Puerto VGA</b>	1
<b>Puerto red</b>	1 x RJ-45, 10/100 Mbps
<b>Puerto PoE</b>	4 puertos PoE, 10/100 Mbps
<b>Entrada RCA</b>	1
<b>Salida RCA</b>	1
<b>Fuente de alimentación</b>	53 V CC, 1,13 A
<b>Consumo de energía</b>	Salida total NVR ? 10 W (sin HDD); Salida total PoE 38 W; Máx por puerto 25,5 W
<b>Peso neto</b>	0,50 kg (1,10 libras)
<b>Peso bruto</b>	1,43 kg (3,15 libras)
<b>Dimensiones del producto</b>	204,6 mm x 206,4 mm x 45,6 mm (8,06" x 8,13" x 1,80") (Ancho x Largo x Alto)
<b>Dimensiones del paquete</b>	96 mm x 364 mm x 261 mm (3,78" x 14,33" x 10,28")

---

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Temperatura funcionamiento</b>	(Ancho x Largo x Alto) –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
<b>Temperatura almacenamiento</b>	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
<b>Humedad de funcionamiento</b>	10%–93%
<b>Humedad de almacenamiento</b>	30%–85%
<b>Altitud de operación</b>	3.000 m (9.842,52 pies)
<b>Instalación</b>	De oficina
<b>Certificaciones</b>	FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, Clase A CE-EMC: EN 55032:2015, Clase A; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55024:2010+A1:2015; EN 55035:2017; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014+A11:2017