
NVR2104-P-S3 - NVR 4ch 80Mbps H265 HDMI 4PoE 1HDD



SKU: NVR2104-P-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-4ch/nvr2104-p-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 151

Grabación Main Stream: 147

Interfaz Auxiliar: 1965

Protocolo: 1499

SMD+: 93

POE Consumo: 1482

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 4CH

Etiquetas: DAHUA

Formato de decodificación Smart H.265+/H.265/Smart

H.264+/H.264 Máx. capacidad de decodificación: 6 × 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa IA por cámara: protección perimetral y SMD

Plus Conectado a las cámaras de red de terceros Línea base de seguridad 2.1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
|-----------------------------|---|
| Procesador principal | Procesador integrado de grado industrial |
| Sistema operativo | Linux integrado |
| Interfaz de operación | Web, interfaz gráfica de usuario local |
| IA por cámara | Protección perimetral, SMD Plus |
| Protección perimetral (IA) | 4 canales |
| SMD Plus (IA) | 4 canales, filtrado para humanos y vehículos, reducción de falsas alarmas |
| Canales de acceso | 4 canales |
| Ancho de banda | Acceso: 80 Mbps / Almacenamiento: 80 Mbps / Reenvío: 60 Mbps |
| Resolución soportada | 12 MP, 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 2 MP, 720p, D1 |
| Capacidad de decodificación | 1×12MP@30fps, 1×8MP@30fps, 2×5MP@30fps, |

| Parámetro | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Salidas de vídeo | 3x4MP@30fps, 6x1080p@30fps |
| Pantalla multipantalla | 1 x VGA, 1 x HDMI (simultáneas) |
| Acceso a cámaras de terceros | 1, 4 vistas |
| Compresión de vídeo | ONVIF |
| Compresión de audio | Smart H.265, H.265, Smart H.264, H.264 |
| Protocolos de red | PCM, G.711A, G.711U, G.726 |
| Acceso móvil | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, filtro IP, DDNS, servidor de alarma, búsqueda IP, P2P |
| Interoperabilidad | Android, iOS |
| Navegadores soportados | ONVIF (perfil T/S/G), CGI, SDK |
| Reproducción multicanal | Chrome, IE9+, Firefox |
| Modos de grabación | Hasta 4 canales |
| Almacenamiento | Manual, por alarma, detección de movimiento, programada |
| Copia de seguridad | HDD local y en red |
| Funciones de reproducción | Dispositivo USB |
| Alarmas generales | Reproducción, pausa, detener, avance/retroceso rápido, por cuadro, pantalla completa, copia de seguridad, zoom parcial, control de audio |
| Alarmas de anomalía | Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, pérdida de vídeo, alarma IR |
| Alarmas inteligentes | Cámara fuera de línea, error de almacenamiento, disco lleno, conflicto IP/MAC, bloqueo de login, excepción ciberseguridad |
| Enlace de alarma | Protección perimetral, SMD Plus |
| Entradas/salidas de audio | Grabación, instantánea, zumbador, registro, preset, email, patrulla |
| Interfaz de disco duro | 1 entrada / 1 salida |
| USB | 1 x SATA, hasta 16 TB (capacidad máxima según temperatura) |
| Puertos de red | 2 x USB 2.0 traseros |
| Puertos PoE | 1 x RJ-45 10/100 Mbps |
| Fuente de alimentación | 4 x 10/100 Mbps (máx. total: 36 W, máx. por puerto: 25,5 W) |
| Consumo | 48/53 V CC, 1,25/1,13 A |
| Peso neto | NVR ? 10 W (sin HDD) |
| Peso bruto | 0,48 kg |
| Dimensiones (producto) | 1,37 kg |
| Dimensiones (embalaje) | 204,6 x 206,4 x 45,6 mm |
| Temperatura de funcionamiento | 96 x 364 x 261 mm |
| Humedad de funcionamiento | -10 °C a +55 °C |
| Instalación | 10 % – 93 % HR |
| Certificaciones | Rack o sobremesa |
| | CE: EN62368-1, EN55032, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4 / FCC: Parte 15 Subparte B |