

NVR2104-S3 - NVR 4ch 80Mbps H265 HDMI 1HDD



SKU: NVR2104-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-4ch/nvr2104-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 151

Grabación Main Stream: 147

Interfaz Auxiliar: 1965

Protocolo: 1499

SMD+: 93

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 4CH

Etiquetas: DAHUA

Formato de decodificación Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 Máx. capacidad de decodificación: 6 × 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa IA por cámara: protección perimetral y SMD Plus Conectado a las cámaras de red de terceros Línea base de seguridad 2.1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Procesador principal

Sistema operativo

Interfaz de operación

IA por cámara

Protección perimetral (IA)

SMD Plus (IA)

Canales de acceso

Ancho de banda

Resolución soportada

Capacidad de decodificación

Valor

Procesador integrado de grado industrial

Linux integrado

Web, interfaz gráfica de usuario local

Protección perimetral, SMD Plus

4 canales

4 canales, filtrado para humanos y vehículos, reducción de falsas alarmas

4 canales

Acceso: 80 Mbps / Almacenamiento: 80 Mbps / Reenvío: 60 Mbps

12 MP, 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 2 MP, 720p, D1

1×12MP@30fps, 1×8MP@30fps, 2×5MP@30fps,

3×4MP@30fps, 6×1080p@30fps

Parámetro	Valor
Salidas de vídeo	1 × VGA, 1 × HDMI (simultáneas)
Pantalla multipantalla	1, 4 vistas
Acceso a cámaras de terceros	ONVIF
Compresión de vídeo	Smart H.265, H.265, Smart H.264, H.264
Compresión de audio	PCM, G.711A, G.711U, G.726
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, filtro IP, DDNS, servidor de alarma, búsqueda IP, P2P
Acceso móvil	Android, iOS
Interoperabilidad	ONVIF (perfil T/S/G), CGI, SDK
Navegadores soportados	Chrome, IE9+, Firefox
Reproducción multicanal	Hasta 4 canales
Modos de grabación	Manual, por alarma, detección de movimiento, programada
Almacenamiento	HDD local y en red
Copia de seguridad	Dispositivo USB
Funciones de reproducción	Reproducción, pausa, detener, avance/retroceso rápido, por cuadro, pantalla completa, copia de seguridad, zoom parcial, control de audio
Alarmas generales	Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, pérdida de vídeo, alarma IR
Alarmas de anomalía	Cámara fuera de línea, error de almacenamiento, disco lleno, conflicto IP/MAC, bloqueo de login, excepción ciberseguridad
Alarmas inteligentes	Protección perimetral, SMD Plus
Enlace de alarma	Grabación, instantánea, zumbador, registro, preset, email, patrulla
Entradas/salidas de audio	1 entrada / 1 salida
Interfaz de disco duro	1 × SATA, hasta 16 TB (capacidad máxima según temperatura)
USB	2 × USB 2.0 traseros
Puertos de red	1 × RJ-45 10/100 Mbps
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A
Consumo	NVR ? 10 W (sin HDD)
Peso neto	0,42 kg
Peso bruto	1,03 kg
Dimensiones (producto)	204,6 × 206,4 × 45,6 mm
Dimensiones (embalaje)	96 × 364 × 261 mm
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C
Humedad de funcionamiento	10 % – 93 % HR
Instalación	Rack o sobremesa
Certificaciones	CE: EN62368-1, EN55032, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4 / FCC: Parte 15 Subparte B