## NVR2104HS-P-4KS3 - NVR IP Dahua de 4 canales con 4 PoE



Precio: 190.9€

SKU: NVR2104HS-P-4KS3

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-4ch/nvr2104hs-

p-4ks3/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores IP NVR 4CH

**Etiquetas:** 

Admite formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG.Capacidad máxima de decodificación: 6 x 1080p a 30 fps.Ancho de banda entrante/grabación/saliente máximo de 80/80/60 Mbps.Admite cámaras IP con una resolución de hasta 12 MP.AI by Recorder admite SMD Plus de 4 canales.AI by Camera admite protección perimetral y SMD Plus.Admite armado y desarmado con un solo clic.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Sistema

Procesador principal Procesador de grado industrial

Sistema operativo Linux integrado Interfaz de funcionamiento Web, GUI local

ΑI

IA por grabadora SMD más

IA por cámara Protección perimetral; SMD Plus

Protección perimetral

Rendimiento perimetral de la IA por 4 canales

cámara (número de canales)

SMD más

SMD Plus de Recorder 4 canales: filtrado secundario para personas y vehículos motorizados, lo que reduce

las falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de

iluminación.

SMD Plus de la cámara 4 canales

Audio y vídeo
Canal de acceso 4 canales

Ancho de banda de la red 80 Mbps de entrada, 80 Mbps de grabación y 60 Mbps de salida

Resolución 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; D1

Capacidad de decodificación IA deshabilitada: 1 canal 12 MP a 30 fps; 1 canal 8 MP a 30 fps; 2 canales 5 MP a

30 fps; 3 canales 4 MP a 30 fps; 6 canales 1080p a 30 fps IA habilitada: 1 canal 8 MP a 30 fps; 1 canal 5 MP a 30 fps; 2 canales 4 MP a 30 fps; 4 canales 1080p a 30

fps

Salida de vídeo 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA:

 $1920 \times 1080$ ,  $1280 \times 1024$ ,  $1280 \times 720$ 

Visualización multipantalla 1/4 Acceso a cámaras de terceros ONVIF

Estándar de compresión

Compresión de vídeo H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264; MJPEG

Compresión de audio G.711a; G.711u; PCM; G726;

Red

Protocolo de red HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; Filtro IP; DDNS;

Búsqueda de IP (compatible con cámara IP, DVR, NVS, etc.); P2P; Registro

automático

Acceso a teléfono móvil iOS; Android

Interoperabilidad ONVIF 22.12 (Perfil T; Perfil S; Perfil G); CGI; SDK

Navegador Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox

Reproducción de grabación

Reproducción multicanal Hasta 4 canales

Modo de grabación General, detección de movimiento; inteligente; alarma

Método de respaldo Dispositivo USB y red

Modo de reproducción Reproducción instantánea; reproducción general; reproducción de eventos;

reproducción de etiquetas; reproducción inteligente

Alarma

Alarma general Detección de movimiento; alarma externa de cámara; alarma PIR

Alarma de anomalía Error (sin disco, error de disco, poco espacio, poco espacio de cuota; desconexión

de red; conflicto de IP; conflicto de MAC); pérdida de video; manipulación de video;

cámara fuera de línea

Alarma inteligente Protección perimetral; SMD Plus

Enlace de alarma Grabación; instantánea; timbre; registro; preajuste; correo electrónico; recorrido

Puerto

Entrada de audio RCA de 1 canal Salida de audio RCA de 1 canal

Entrada de alarma NA (2 canales son opcionales)

Salida de alarma NA (la salida de 1 canal 12 V 1 A es opcional)

Interfaz de HDD 1 puerto SATA. Cada disco puede contener hasta 20 TB. Este límite varía según la

temperatura ambiente.

USB 2 (1 puerto USB 2.0 frontal, 1 puerto USB 2.0 trasero)

HDMI 1 VGA 1

Puerto de red 1 (puerto Ethernet de 10/100 Mbps, RJ-45) Puerto PoE 4 puertos, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at

General

Fuente de alimentación 53 VCC, 1,22 A

Consumo de energía La potencia de salida total del NVR es <10 W (sin HDD) La potencia de salida total

de PoE es 36 W, la potencia de salida máxima de un solo puerto es 25,5 W

Peso neto 0,85 kg (1,87 libras)
Peso bruto 1,85 kg (4,08 libras)

Dimensiones del producto 260,0 mm × 232,5 mm × 47,6 mm (10,24" × 9,15" × 1,87") (Ancho × Profundidad ×

Alto)

Dimensiones del embalaje 374,0 mm × 119,0 mm × 311,0 mm (14,72" × 4,69" × 12,24") (Ancho × Profundidad ×

Alto)

Temperatura de funcionamiento  $-10 \,^{\circ}\text{C}$  a +55  $^{\circ}\text{C}$  (14  $^{\circ}\text{F}$  a +131  $^{\circ}\text{F}$ )
Temperatura de almacenamiento De  $-20 \,^{\circ}\text{C}$  a +60  $^{\circ}\text{C}$  (de  $-4 \,^{\circ}\text{F}$  a +140  $^{\circ}\text{F}$ )

Humedad de funcionamiento Instalación

Certificaciones

10%-93% (HR), sin condensación

Rack o escritorio

CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN

61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017 +A11:2020,

EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014