

NVR2108-4KS3 - NVR IP Dahua de 8 canales



SKU: NVR2108-4KS3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-8ch/nvr2108-4ks3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 8CH

Etiquetas: DAHUA

NVR IP Dahua de 8 canales Smart H.265+/Smart H.264+80/60Mbps de entrada/salida Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P) simultáneas Compatible con cámaras inteligentes SMD Plus de 4 canales Capacidad de 1 HDD SATA1 RJ45 Fast Ethernet2 USB 2.012V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Canales IP	8 canales IP
Compresión de vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Salidas de vídeo	HDMI (4K) y VGA (1080P) simultáneas
División de salida	1, 4, 8, 9
Audio	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM, G726
Resolución de grabación	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
Ancho de banda	80 Mbps entrada, 80 Mbps grabación, 60 Mbps salida
Decodificación sin IA	1×12MP (30 ips), 1×8MP (30 ips), 2×5MP (30 ips), 3×4MP (30 ips), 6×1080P (30 ips)
Decodificación con IA	1×8MP (30 ips), 1×5MP (30 ips), 2×4MP (30 ips), 4×1080P (30 ips)
Modos de grabación	General, detección de movimiento, inteligencia, alarma
Alarmas soportadas	Videosensor, cámara externa, PIR
IA en cámaras	Protección perimetral (4 canales), SMD Plus (4 canales)
IA en grabador	SMD Plus (4 canales)
Reproducción	Hasta 8 canales
Capacidad HDD interna	1 HDD SATA hasta 20TB (no incluido)
Puerto de red	RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Filtro IP, DDNS, P2P, Auto registro
Compatibilidad	ONVIF 2.2 (T/S/G), CGI, SDK

Parámetro	Valor
Navegadores compatibles	Chrome, Internet Explorer, Safari, Edge, Firefox
Dispositivos compatibles	Android, iOS
Servidor de acceso	Red local e Internet
Control remoto	Teclado joystick TCP/IP
Envío de alertas	Email con imagen, FTP programado o por alarma
Integración con CRA	Compatible con software receptor de videovigilancia
Dirección IP	Fija o dinámica (DDNS, NoIP, Evolution, etc.)
Puertos USB	2 puertos USB 2.0
Alimentación	12 V CC, 1,5 A
Consumo	? 10 W (sin discos)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +60 °C
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C
Humedad relativa	10% a 93% sin condensación
Dimensiones (An × Al × Pr)	204,6 × 45,6 × 206,4 mm
Peso neto	450 g
Peso bruto	1,05 kg
Instalación	Sobremesa