

NVR2108-8P-S3 - NVR 8CH 80 Mbps H265 HDMI 8PoE 1HDD



SKU: NVR2108-8P-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-8ch/nvr2108-8p-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 151

Grabación Main Stream: 147

Interfaz Auxiliar: 1966

Protocolo: 1499

SMD+: 134

POE Consumo: 1528

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 8CH

Etiquetas: DAHUA

Formato de decodificación Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264Máx. capacidad de decodificación: 6 × 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa por cámara: protección perimetral y SMD PlusConectado a las cámaras de red de tercerosLínea base de seguridad 2.1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador integrado de grado industrial
Sistema operativo	Linux integrado
Interfaz de operación	Web, GUI local
Canales IP	8
Ancho de banda	Entrada: 80 Mbps / Almacenamiento: 80 Mbps / Salida: 60 Mbps
Resoluciones soportadas	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720p, D1
Decodificación	1×12MP@30fps, 1×8MP@30fps, 2×5MP@30fps, 3×4MP@30fps, 6×1080P@30fps
Salida de vídeo	1× HDMI, 1× VGA (simultáneos)
Pantallas simultáneas	1, 4, 8, 9 vistas
Cámaras de terceros	Compatibilidad ONVIF

Parámetro	Valor
Compresión de vídeo	Smart H.265, H.265, Smart H.264, H.264
Compresión de audio	PCM, G711A, G711U, G726
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, P2P, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, filtro IP, etc.
Interoperabilidad	ONVIF (perfil T/S/G), CGI, SDK
Acceso móvil	Android, iOS
Navegadores compatibles	Chrome, Firefox, IE 9 o superior
Reproducción simultánea	Hasta 8 canales
Modos de grabación	Manual, calendario, alarma, detección de movimiento
Almacenamiento	1x HDD SATA (hasta 16TB, según temperatura ambiente)
Backup	Mediante dispositivo USB
Funciones de reproducción	Reproducir, pausar, detener, avance/retroceso rápido, rebobinar, zoom, backup, sonido
Alarmas generales	Detección de movimiento, enmascaramiento, vídeo perdido, alarma IR
Alarmas de anomalía	Cámara offline, error de disco, disco lleno, conflicto IP/MAC, bloqueo, ciberseguridad
Alarmas inteligentes	Protección perimetral, SMD Plus
Enlace de alarmas	Grabación, snapshot, zumbador, preset, email, patrullaje
Entradas/salidas de audio	1 entrada / 1 salida
USB	2 puertos USB 2.0 (traseros)
Puerto de red	1x RJ-45 (10/100 Mbps)
Puertos PoE	8x PoE (10/100 Mbps, máx. 25,5W/puerto, total 72W)
IA por cámara	Protección perimetral, SMD Plus (4 canales)
Fuente de alimentación	48/53 VDC, 2/1,8 A
Consumo NVR	?10W (sin HDD)
Peso neto	0,65 kg
Peso bruto	1,71 kg
Dimensiones del producto	270 x 206,3 x 47,5 mm
Dimensiones del embalaje	96 x 427 x 262 mm
Temperatura de operación	-10 °C a +55 °C
Humedad de operación	10% – 93% RH
Instalación	Escritorio o rack
Certificaciones	CE, FCC