
NVR2108-S3 - NVR 8ch 80Mbps H265 HDMI 1HDD



SKU: NVR2108-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-8ch/nvr2108-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 151

Compresión de Vídeo_Audio: 1989

Conmutación: 1951

Grabación Main Stream: 147

Interfaz Auxiliar: 1966

Protocolo: 1499

SMD+: 134

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 8CH

Etiquetas: DAHUA

Formato de decodificación Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264Máx. capacidad de decodificación: 6 × 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativaIA por cámara: protección perimetral y SMD PlusConectado a las cámaras de red de tercerosLínea base de seguridad 2.1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador integrado de grado industrial
Sistema operativo	Linux integrado
Interfaz de operación	Web; Interfaz gráfica local
IA por cámara	Protección perimetral; SMD Plus
Rendimiento perimetral IA por cámara	4 canales
SMD Plus por cámara	4 canales, filtrado secundario para humanos y vehículos, reduciendo falsas alarmas
Canales de acceso	8
Ancho de banda	Acceso: 80 Mbps; Almacenamiento: 80 Mbps; Reenvío: 60 Mbps
Resolución soportada	12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 2 MP; 720p; D1

Parámetro	Valor
Capacidad de decodificación	1×12 MP@30fps; 1×8 MP@30fps; 2×5 MP@30fps; 3×4 MP@30fps; 6×1080p@30fps
Salida de vídeo	1 VGA, 1 HDMI (simultáneos)
Pantalla multipantalla	1, 4, 8, 9 vistas
Compatibilidad cámaras de terceros	ONVIF
Compresión de vídeo	H.265 inteligente; H.265; H.264 inteligente; H.264
Compresión de audio	PCM; G.711A; G.711U; G.726
Protocolos de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; Filtro IP; DDNS; Servidor de alarma; Búsqueda de IP; P2P
Acceso móvil	Android; iOS
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil T/S/G); CGI; SDK
Navegador compatible	Chrome; IE9+; Firefox
Reproducción multicanal	Hasta 8 canales
Modos de grabación	Manual; Alarma; Detección de movimiento; Programado
Método de almacenamiento	HDD local y red
Copia de seguridad	Dispositivo USB
Funciones de reproducción	Reproducir; Pausa; Detener; Avance rápido; Retroceso rápido; Cuadro a cuadro; Pantalla completa; Copia de seguridad (clip/archivo); Zoom parcial; Encendido/apagado de sonido
Alarmas generales	Movimiento; Enmascaramiento; Pérdida de vídeo; Alarma IR
Alarmas de anomalía	Cámara fuera de línea; Error de almacenamiento; Disco lleno; Conflicto IP/MAC; Bloqueo login; Excepción ciberseguridad
Alarmas inteligentes	Protección perimetral; SMD Plus
Enlace de alarma	Grabación; Instantánea; Zumbador; Login; Preajuste; Email; Recorrido
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	1 canal
Interfaz de HDD	1 × SATA (hasta 16 TB, según temperatura)
USB	2 × USB 2.0 traseros
HDMI	1
VGA	1
Puerto de red	1 × RJ-45 10/100 Mbps
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A
Consumo	? 10 W (sin HDD)
Peso neto	0,42 kg (0,93 lb)
Peso bruto	1,03 kg (2,27 lb)
Dimensiones del producto	204,6 × 206,4 × 45,6 mm (8,06" × 8,13" × 1,80")
Dimensiones del embalaje	96 × 364 × 261 mm (3,78" × 14,33" × 10,28")
Temperatura de funcionamiento	−10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10 % – 93 % HR
Instalación	Rack o escritorio
Certificaciones	CE: EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 — FCC: Parte 15 Subparte B