NVR2108HS-4KS3 - NVR 8ch 80Mbps H265 HDMI 1HDD

Precio: 139.56€

SKU: NVR2108HS-4KS3

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-8ch/nvr2108hs-4ks3/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 8CH
Etiquetas:
Admite formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Capacidad máxima de decodificación: 6 × 1080p a 30 fps. Máx. ancho de banda entrante/grabación/saliente de 80/80/60 Mbps. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 12 MP. AI by Recorder admite SMD de 4 canales. AI by Camera admite protección perimetral y SMD. Admite armado y desarmado con un solo clic.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema	
Procesador principal	Procesador de grado industrial
Sistema operativo	Linux integrado
Interfaz de funcionamiento	Web, GUI local
AI	
IA por grabadora	SMD
IA por cámara	Protección perimetral; SMD
Protección perimetral	

Rendimiento perimetral de la IA por cámara (número de canales)	
SMD más	Todos los canales (4 objetivos/s)
SMD Plus de Recorder	
SMD Plus de la cámara	4 canales: filtrado secundario para personas y vehículos motorizados, lo que reduce las falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación.
Audio y vídeo	Todos los canales (8 objetivos/s)
Canal de acceso	
Ancho de banda de la red	8 canales
Resolución	80 Mbps de entrada, 80 Mbps de grabación y 60 Mbps de salida
Capacidad de decodificación	12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF; QCIF
Salida de vídeo	IA deshabilitada: 1 canal 12 MP a 30 fps; 1 canal 8 MP a 30 fps; 2 canales 6 MP a 30 fps; 2 canales 5 MP a 30 fps; 3 canales 4 MP a 30 fps; 6 canales 1080p a 30 fps Habilitado para IA: 1 canal de 8 MP a 30 fps; 1 canal de 6 MP a 30 fps; 1 canal de 5 MP a 30 fps; 2 canales de 4 MP a 30 fps; 4 canales de 1080p a 30 fps
Visualización multipantalla	1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Acceso a cámaras de terceros	1/4/8/9
Estándar de compresión	ONVIF
Compresión de vídeo	
Compresión de audio	H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264; MJPEG
Red	G.711a; G.711u; PCM; G726;
Protocolo de red	
Acceso a teléfono móvil	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; Filtro IP; DDNS; Búsqueda de IP (compatible con cámara IP, DVR, NVS, etc.); P2P; Registro automático
Interoperabilidad	iOS; Android

	ONVIF 23.12 (Perfil T; Perfil S; Perfil G); CGI; SDK
Navegador	
	Chrome; Internet Explorer; Safari; Edge; Firefox
Reproducción de grabación	
Reproducción multicanal	
	Hasta 8 canales
Modo de grabación	
	General, detección de movimiento; inteligente; alarma
Método de copia de seguridad	
	Dispositivo USB y red
Modo de reproducción	
	Reproducción instantánea; reproducción general; reproducción de eventos; reproducción de etiquetas; reproducción inteligente
Alarma	
Alarma general	
	Detección de movimiento; alarma externa de cámara; alarma PIR
Alarma de anomalía	
	Error (sin disco, error de disco, poco espacio, poco espacio de cuota; desconexión de red; conflicto de IP; conflicto de MAC); pérdida de video; manipulación de video; cámara fuera de línea
Alarma inteligente	
	Protección perimetral; SMD Plus
Enlace de alarma	
	Grabación; instantánea; timbre; registro; preajuste; correo electrónico; recorrido
Puerto	
Entrada de audio	
	RCA de 1 canal
Salida de audio	
	RCA de 1 canal
Entrada de alarma	
	NA (2 canales son opcionales)
Salida de alarma	
	NA (la salida de 1 canal 12 V 1 A es opcional)
Interfaz de disco	
	1 puerto SATA. Cada disco puede contener hasta 20 TB. Este límite varía según la temperatura ambiente.
USB	
	2 (1 puerto USB 2.0 frontal, 1 puerto USB 2.0 trasero)
HDMI	
	1
VGA	
	1
Puerto de red	

	1 (puerto Ethernet de 10/100 Mbps, RJ-45)
General	
Fuente de alimentación	
	12 VCC, 1,5 A
Consumo de energía	
	<10 W (sin disco duro)
Peso neto	
	0,85 kg (1,87 libras)
Peso bruto	
	1,39 kg (3,06 libras)
Dimensiones del producto	
	260,0 mm × 232,5 mm × 47,6 mm (10,24" × 9,15" × 1,87") (Ancho × Profundidad × Alto)
Dimensiones del embalaje	
	334,0 mm × 89,0 mm × 314,0 mm (13,15" × 3,50" × 12,36") (Ancho × Profundidad × Alto)
Temperatura de funcionamiento	
	–10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F)
Temperatura de almacenamiento	
	De –20 °C a +60 °C (de –4 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	
	10%–93% (HR), sin condensación
Certificaciones	
	CE-LVD: IEC 62368-1:2014
	CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014